ALIBABA CLOUD

阿里云

开放搜索

功能扩展

文档版本：20210224

阿里云

里文档中

A l i 心合）版本：２０１ 专数据4 法律声本：明提醒您在专里文档中阅读或使用之前仔细）本：２０１ 专数据、）使本：２０１ 充分理解各分条专档中款的用之使内容前

(如) 果，行为A l i 将被2 A l i 心视使对全部认行可．应明当通专数据、过网u 1 站供其使他里他授使权道下载前专数据使用之各分A l i 使获取且仅、）果，能于自身获取规道业务活A l i 动保密信息严、）格遵守义；未经事先书专面同用之2 心视意义；未经事0 1 前

集如务活A l i 动保密信不容、义；得向明任何2 第三格遵方供披露明手册明给许专数据用之使的醒2 款的、格遵单义；事位2 公司个充人擅摘抄人前

翻如译站复制库专以式明途径2 对全进传、专数据用之播容u 和宣前A l i 获3 版由播义；行产2 品心升．条专数据使用之个充级调使认整、原版A l i 部认行可因格有变更宣留没使1 知数据前）果，者有示修1 知数据使库专和宣原行为A l i 部认改可．应明当通利留库使1 知数据前

阿如专数据网并分1 知0 1 A l i 复制时发道使布新后户实、A l i 单复制时发道使关注渠最明关播作及最摘关，法o u 最使渠服心视专数据前A l i 版注播参考使性指引“利现状”心视缺果使陷功时态并户实、技A l i 版术中基档中条专数据用之使础基后明上径后明尽1 后明容大后努格并义；中升2 力升使获相前义；得向明任何2 第三传分．应明0 1 2 且介专数据绍变操义；但此2 活确准完使、A l i 格适靠义；里文等义前版义；暗证．、A l i 赖格条义；而生后明没细后明差错后明济损后明失承后2 担责后使准情、况均1 知0 1 2 且介专数据绍间接使整惩准完、适靠等义戒偶0 A l i 然解特产殊努准完使容u 后刑前

罚如A l i 将被引害播用之、况均技格包站括并明复制明遭受明据润明即已明即告明将被该5 明将被所信使限著明将图片案、赖译A l i 摘资2 对示讯任何料里架播对产构复认、况均技格包站画安认明排整认明括并认明画权页取努前设活A l i 摘资2 对示讯任何密信息严、义；三格遵方供0 1 明级调明给许明任b 人擅明调和明计更明变充2 任b 变/ A l i 将被明复制联依2 用之前术拥、务活A l i 动保密信息严、义；三格遵分识义；商标明秘特明非标2 对全开使0 1 明任更2 给许A l i 使散表戒况均技格包站得程分2 单序他外位况了关A l i 最明关营销目名最明关称将最努A l i 摘资2 对示讯任何制独、引组制独使形含安y 时遭润2 义；n 万任何散表明画牌明画安明复制2 发道散表明述散明遭润安升明安y 明安构2 行为失附志组0 未经事u 类构似A l i 摘资2 对示讯任何刑前

号如子域变注专数据定版义；此描、够别A l i 通遵6 生讯若前

误数据库专属集集集

行1 与附

于位	直中	系·
如 I	殊n 约升且仅理说样若例危现和宣险警导致、2 品说样三其统情努重细前	如 I 危甚态并理至完1 知故甚障伤前
如特	殊n 约升且仅容u 结说样若例危现和宣险警导致、2 品说样三其统情努重细前	如特 危置态并理说样权道因丢、配给权道有而与会醒启前
如严	1 站约升且仅明断提直中努、恢1 知十钟识在使用之前	如严 认危片甚分群 殊发道补格结是生接留够必前
如中	1 站断提直中明利须者器明再求努、格恢1 知十钟识在使用之前	如中 ）佳容单行为践穿 因款的数r 前
误	+ 式选得件个前	得多**片甚**误**将菜**误**甚将菜n 递**前
击络	/ 升践型明选得明图信散表努粗体键前	版**重细基内**图信、得多**基附**前
穿J目拆素络	e 字2 命令前	代充 码 资 名U: e 字、个w 入名U: W若例数r s 前
夹络	/ 升布障明和斜前	量 如 名 如 名 *请 名 前*
]如 品 如	/ 升容t 择、警+ t 一p 第前	广码 名 广 如 名
}如 品 如	/ 升十t 择、警+ t 一p 第前	W 广码 如 码 名 如 名

- **用之充权足写**属0 1 谢用之醒管补个充醒随、托伤用之充权沟聚安答序他遵节R t 境[illegible]前

修严属

- 增7 版 C 够必因片甚也[illegible]布障、T 站障伤概您有构似从临1 知美w 使进惑移到随、要聚 C 概您数据前
- 用之充权足写扫版天投因、仔0 1 没定版线期、够时有讯若海城前

三二办高

. 交心升加迁使办高择况均属

- 条障伤我果1 数据片甚为简读r 前
- 条R t 境[illegible]重细个充办高、况均流散得摘北散得前

障伤我果1 数据为简

故甚为简读r 没、小结0 1 低他殊为简读r 使果1 数据操x . 交心升R t 随前

布障散表	直中
为简读r	换较又Qf 元名元[illegible]果1 / 重5 素们、殊为简读r 并1 站，法发道因使果1 款斜数据障伤前加迁仔. 于位属Qf 元名元[illegible]果1 素们如[illegible]戒巴明误明巴明误明阿明观刑障率前+ 第为简读r 4 而分营和示若、十钟连0 1 良数白牌戒谢醒透、/ 升过示若戒除格加迁2 示若刑前· 仔，为简读r 分如[illegible]示若、P 小u t 通低他殊读r 使底记前

放许盘故甚仔. 遭害升属

R t 境[illegible]重细办高

流散得属流散得因使示型随加迁况了层故、况了流散得示型随使境[illegible]理格结纪注版. 交心升重细因前传术、，. 交心升重细因纪注p 州权道引格正连使重细有、容理示型随E M 节. 交心升流散得因、者注条风州重细使神龙前

北散得属，北散得因使境[illegible]压达还读r 有、理天保版. 交心升因展升前传术、，维州天观境[illegible]播解构似纪速、2 品著依大没有、容理对M 节北散得因、者注宣成使. 交心升盒细前[illegible]流散得摘北散得使备络故甚、容9 多术概个充移今前

故响直中

开法. 交心升分售吞o u 、传术案优即我摘定吐即我分若例例p 片甚前客第. 交心升使案优即我与分[illegible]、定吐即我与[illegible]第R t 境[illegible]

API	描述
GrantAccountPrivilege	调用GrantAccountPrivilege修改Redis账号的权限。

网络安全

API	描述
DescribeSecurityIps	调用DescribeSecurityIps查询允许访问Redis实例的IP名单。
ModifySecurityIps	调用ModifySecurityIps设置Redis实例的IP白名单。

标签管理

API	描述
TagResources	调用TagResources为一个或多个Redis实例绑定标签。
ListTagResources	调用ListTagResources查询绑定了指定标签的Redis实例或者查询指定实例绑定的标签。
UntagResources	调用UntagResources将标签从Redis实例解绑。

16.SDK参考

云数据库专属集群MyBase提供多种语言（例如Java、Python等）的SDK，本文介绍相关SDK的下载地址及使用方法。

RDS SDK参考

阿里云关系型数据库RDS（Relational Database Service）支持以下类型的SDK：

- Java SDK
- Python SDK
- PHP SDK
- .NET SDK

SDK下载地址

MongoDB SDK参考

- Java SDK
- Python SDK
- PHP SDK
- .NET SDK
- Go SDK

更多信息请参见GitHub上对应的README文档。

Redis SDK参考

Alibaba Cloud SDK	云数据库Redis版SDK	说明文档
Alibaba Cloud SDK for Java	Alibaba Cloud Redis SDK for Java	• Redis Java SDK使用说明 • 快速开始（Java）
Alibaba Cloud SDK for Python	Alibaba Cloud Redis SDK for Python	快速开始（Python）
Alibaba Cloud SDK for Go	Alibaba Cloud Redis SDK for Go	快速开始（Go）
Alibaba Cloud SDK for PHP	Alibaba Cloud Redis SDK for PHP	快速开始（PHP）
Alibaba Cloud SDK for .NET	Alibaba Cloud Redis SDK for .NET	快速开始（.NET）

说明 更多SDK的信息，请访问阿里云开放平台。