

Alibaba Cloud Cloud Enterprise Network

API参考

檔案版本：20190524

目錄

1 雲企業網執行個體	1
1.1 DetachCenChildInstance.....	1
1.2 GrantInstanceToCen.....	2
1.3 RevokeInstanceFromCen.....	3
1.4 DescribeCenAttachedChildInstances.....	5
1.5 DescribeGrantRulesToCen.....	7
2 頻寬包	10
2.1 CreateCenBandwidthPackage.....	10
2.2 ModifyCenBandwidthPackageSpec.....	12
3 管理路由	14
3.1 PublishRouteEntries.....	14
3.2 DescribePublishedRouteEntries.....	15
3.3 WithdrawPublishedRouteEntries.....	19

1 雲企業網執行個體

1.1 DetachCenChildInstance

從雲企業網執行個體中解除綁定指定的網路執行個體。

請求參數

名稱	類型	是否必須	描述
Action	String	是	要執行的操作。取值： DetachCenChildInstance
CenId	String	是	雲企業網執行個體的ID。
ChildInstanceId	String	是	指定待解除綁定的網路執行個體ID。
ChildInstanceType	String	是	網路執行個體的類型。
ChildInstanceRegionId	String	是	網路執行個體所在的地區。
ChildInstanceOwnerId	Long	否	網路執行個體所屬帳號的UID。
ChildInstanceOwnerId	Long	否	CEN執行個體所屬帳號的UID。

返回參數

名稱	類型	描述
RequestId	String	請求ID。

樣本

請求樣本

```
https://cbn.aliyuncs.com/?Action=DetachCenChildInstance
&CenId=vpc-hp3kz27b1u-v9hsmm9vqi-v
&ChildInstanceId=vpc-2zekilet77-fssihllb9s-7
```

```
& ChildInstanceRegionId = cn - beijing
& ChildInstanceType = vpc
&公用請求參數
```

返回樣本

· XML格式

```
<? xml version = " 1 . 0 " encoding = " UTF - 8 "? >
< DetachChildInstanceResponse >
  < RequestId > 5903EE99 - D542 - 4E14 - BC65 - AAC1CB2D3D 03 </
  RequestId >
</ DetachChildInstanceResponse >
```

· JSON格式

```
{
  " RequestId ": " 0C2EE7A8 - 74D4 - 4081 - 8236 - CEBDE3BB CF 50 "
}
```

1.2 GrantInstanceToCen

在跨帳號載入網路執行個體前，需要在網路執行個體所在的帳號下為雲企業網執行個體授權。



说明:

該介面是VPC的API，所以調用該介面必須使用vpc.aliyuncs.com網域名稱。API version為：2016-04-28。

請求參數

名稱	類型	是否必須	描述
Action	String	是	要執行的操作。取值： GrantInstanceToCen
RegionId	String	是	網路執行個體所在的地區。
InstanceId	String	是	網路執行個體的ID。
InstanceType	String	是	網路執行個體的類型，包括VPC和VBR。
CenId	String	是	指定要授權的雲企業網執行個體的ID。
CenOwnerId	String	是	雲企業網執行個體所屬帳號的UID。

名稱	類型	是否必須	描述
ClientToken	String	否	用戶端token，用於保證請求的等幂性。 由用戶端產生該參數值，要保證在不同請求間唯一，最大不值過64個 ASCII 字元。

返回參數

名稱	類型	描述
RequestId	String	請求ID。

樣本

請求樣本

```
https://vpc.aliyuncs.com/?Action=GrantInstanceToCen
&CenId=cen-wvzsvi8ujf-fj95h1i4
&CenOwnerId=1086496381-294461
&InstanceId=vpc-t4nsmy2lsk-kven1nfawz-g
&RegionId=ap-southeast-1
&InstanceType=VPC
&公用請求參數
```

返回樣本

- XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GrantInstanceToCenResponse>
  <RequestId>0C2EE7A8-74D4-4081-8236-CEBDE3BBCF50</
  RequestId>
</GrantInstanceToCenResponse>
```

- JSON格式

```
{
  "RequestId": "0C2EE7A8-74D4-4081-8236-CEBDE3BBCF50"
}
```

1.3 RevokeInstanceFromCen

撤銷網路執行個體對指定雲企業網執行個體的授權。



說明:

該介面是VPC的API，所以調用該介面必須使用 `vpc.aliyuncs.com` 網域名稱。API version為2016-04-28。

請求參數

名稱	類型	是否必須	描述
Action	String	是	要執行的操作。取值： RevokeInstanceFromCen
RegionId	String	是	網路執行個體所在的地區。
InstanceId	String	是	網路執行個體的ID。
InstanceType	String	是	網路執行個體的類型，包括VPC和VBR。
CenId	String	是	指定要授權的雲企業網執行個體的ID。
CenOwnerId	String	是	雲企業網執行個體所屬帳號的UID。
ClientToken	String	否	用戶端token，用於保證請求的等冪性。 由用戶端產生該參數值，要保證在不同請求間唯一，最大不值過64個 ASCII 字元。

返回參數

名稱	類型	描述
RequestId	String	請求ID。

樣本

請求樣本

```
https://vpc.aliyuncs.com/?Action=RevokeInstanceFromCen
&CenId=cbn-6ugox0vl0zff4gl0b8
&CenOwnerId=101664776284****
&InstanceId=vpc-o6wcsp5lcdf4b5kcdcytm
&RegionId=cn-hangzhou-test-306
&InstanceType=VPC
&公用請求參數
```

返回樣本

· XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RevokeInstanceFromCenResponse>
  <RequestId>0C2EE7A8-74D4-4081-8236-CEBDE3BBCF50</RequestId>
```

```
</ RevokeInstanceFromCenResponse >
```

- JSON格式

```
{
  "RequestId": "0C2EE7A8 - 74D4 - 4081 - 8236 - CEBDE3BBCF 50"
}
```

1.4 DescribeCenAttachedChildInstances

查看雲企業網執行個體下已載入的網路執行個體。

請求參數

名稱	類型	是否必須	描述
Action	String	是	要執行的操作。取值： DescribeCenAttachedChildInstances
CenId	String	是	指定雲企業網執行個體的ID。
PageNumber	Integer	否	列表的頁碼，預設值為 1。
PageSize	Integer	否	分頁查詢時每頁的行數，最大值為 50，預設值為 10。

返回參數

名稱	類型	描述
RequestId	String	請求ID。
TotalCount	String	列表條目數。
PageNumber	Integer	當前頁碼。
PageSize	String	每頁包含多少條目。
Cens	List	雲企業網執行個體的詳細資料。

表 1-1: Cen列表

名稱	類型	描述
CenId	String	雲企業網執行個體的ID。
ChildInstanceId	String	網路執行個體的ID。
ChildInstanceType	String	網路執行個體的類型，包括VPC和VBR。
ChildInstanceRegionId	String	網路執行個體所在的地區。
Status	Status	網路執行個體的状态，包括 attaching、attached 和 detaching。
ChildInstanceOwnerId	Long	網路執行個體所屬帳號的UID。

樣本

請求樣本

```
https://cbn.aliyuncs.com/?Action=DescribeCenAttachedChildInstances
&CenId=cen-kjok19x3j0q6kx
&公用請求參數
```

返回樣本

· XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DescribeCenAttachedChildInstancesResponse>
  <ChildInstances>
    <ChildInstance>
      <CenId>cen-kjok19x3j0q6kx5qf</CenId>
      <ChildInstanceId>vpc-hp3kz27b1uv9hsmm9vqiv</ChildInstanceId>
      <ChildInstanceOwnerId>189457327282****</ChildInstanceOwnerId>
      <ChildInstanceRegionId>cn-huhehaote</ChildInstanceRegionId>
      <ChildInstanceType>VPC</ChildInstanceType>
      <Status>Attached</Status>
    </ChildInstance>
    <ChildInstance>
      <CenId>cen-kjok19x3j0q6kx5qf</CenId>
      <ChildInstanceId>vpc-gw85r5kr8urw957szm455</ChildInstanceId>
      <ChildInstanceOwnerId>189457327282****</ChildInstanceOwnerId>
    </ChildInstance>
  </ChildInstances>
</DescribeCenAttachedChildInstancesResponse>
```



```

    < ChildInsta nceRegionI d > eu - central - 1 </
ChildInsta nceRegionI d >
    < ChildInsta nceType > VPC </ ChildInsta nceType >
    < Status > Atatched </ Status >
  e >
    </ ChildInsta nce >
  </ ChildInsta nces >
  < PageNumber > 1 </ PageNumber >
  < PageSize > 10 </ PageSize >
  < RequestId > 50F8E0AB - A225 - 41C0 - AC88 - FFB51A4F5C 72 </
RequestId >
  < TotalCount > 3 </ TotalCount >
</ DescribeCe nAttachedC hildInstan cesRespons e >

```

· JSON格式

```

{
  " PageNumber ": 1 ,
  " ChildInsta nces ":{
    " ChildInsta nce ":[
      {
        " Status ":" Attached ",
        " ChildInsta nceOwnerId ":" 1894573272 82 ****",
        " ChildInsta nceId ":" vpc - hp3kz27b1u v9hsmm9vqi v
      },
      {
        " ChildInsta nceRegionI d ":" cn - huhehaote ",
        " CenId ":" cen - kojok19x3j 0q6kx5qf ",
        " ChildInsta nceType ":" VPC "
      },
      {
        " Status ":" Attached ",
        " ChildInsta nceOwnerId ":" 1894573272 823 ****",
        " ChildInsta nceId ":" vpc - gw85r5kr8u rw957szm45 5
      },
      {
        " ChildInsta nceRegionI d ":" eu - central - 1 ",
        " CenId ":" cen - kojok19x3j 0q6kx5qf ",
        " ChildInsta nceType ":" VPC "
      }
    ]
  },
  " TotalCount ": 3 ,
  " PageSize ": 10 ,
  " RequestId ":" 50F8E0AB - A225 - 41C0 - AC88 - FFB51A4F5C 72 "
}

```

1.5 DescribeGrantRulesToCen

查看網路執行個體對雲企業網執行個體的授權關係。



说明:

該介面是VPC的API，所以調用該介面必須使用 `vpc . aliyuncs . com` 網域名稱。API version為2016-04-28。

請求參數

名稱	類型	是否必須	描述
Action	String	是	要執行的操作。取值： DescribeGrantRulesToCen
RegionId	String	是	網路執行個體所在的地區。
InstanceId	String	是	網路執行個體的ID。
InstanceType	String	是	網路執行個體的類型，包括VPC和VBR。

返回參數

名稱	類型	描述
RequestId	String	請求ID。
TotalCount	String	列表條目數。
PageNumber	Integer	當前頁碼。
PageSize	String	每頁包含多少條目。
CenGrantRules	List	授權規則的詳細資料。

表 1-2: CenGrantRule

名稱	類型	描述
CenId	String	雲企業網執行個體的ID。
CenOwnerId	String	雲企業網執行個體所屬賬戶的UID。
CreationTime	String	授權規則的建立時間，採用ISO8601標準表示，格式為： YYYY-MM-DDThh:mmZ。

樣本

請求樣本

```
https://vpc.aliyuncs.com/?Action=DescribeGrantRulesToCen
&InstanceId=vpc-o6wcsp5lcf4b5kdcytm
&RegionId=cn-hangzhou-test-306
&InstanceType=VPC
```

&公用請求參數**返回樣本**

· XML格式

```
<? xml version =" 1 . 0 " encoding =" UTF - 8 "?>
< DescribeGr antRulesTo CenRespons e >
  < TotalCount > 1 </ TotalCount >
  < PageNumber > 1 </ PageNumber >
  < CbnGrantRu les >
    < CbnGrantRu le >
      < CbnInstanc eId > cbn - 6ugox0vl0z ff4gl0b8 </
CbnInstanc eId >
      < CbnOwnerId > 1016647762 84 ****</ CbnOwnerId >
      < CreationTi me > 2018 - 01 - 18T11 : 49 : 09Z </
CreationTi me >
    </ CbnGrantRu le >
  </ CbnGrantRu les >
  < PageSize > 10 </ PageSize >
  < RequestId > 330714D1 - F335 - 4CE2 - 9D29 - F544459373 87 </
RequestId >
</ DescribeGr antRulesTo CenRespons e >
```

· JSON格式

```
{
  " TotalCount ": 1 ,
  " PageNumber ": 1 ,
  " CbnGrantRu les ": {
    " CbnGrantRu le ": [
      {
        " CbnInstanc eId ": " cbn - 6ugox0vl0z ff4gl0b8 ",
        " CbnOwnerId ": 1016647762 84 ****,
        " CreationTi me ": " 2018 - 01 - 18T11 : 49 : 09Z "
      }
    ]
  },
  " PageSize ": 10 ,
  " RequestId ": " 330714D1 - F335 - 4CE2 - 9D29 - F544459373 87 "
}
```

2 頻寬包

2.1 CreateCenBandwidthPackage

在使用雲企業網串連不同地區的網路執行個體前，您需要根據網路執行個體所屬的地區購買頻寬包。

地區是阿里雲地區的集合，雲企業網的地區包括中國大陸、亞太地區、北美、歐洲。地區與地區的對應關係如下表所示：

地區	包含的地區
中國大陸	華北1（青島）、華北2（北京）、華北3（張家口）、華南1（深圳）、華東1（杭州）、華東2（上海）、華北5（呼和浩特）、武漢
北美	美國（矽谷）、美國（維吉尼亞）
亞太地區	香港、新加坡、馬來西亞（吉隆坡）、日本（東京）、印度（孟買）、印尼（雅加達）
歐洲	德國（法蘭克福）
澳洲	澳大利亞（雪梨）

請求參數

名稱	類型	是否必須	描述
Action	String	是	要執行的操作。取值： CreateCenBandwidthPackage
BandwidthPackageChargeType	String	否	頻寬包的付費類型，取值：PrePaid
Bandwidth	String	是	頻寬包的頻寬峰值，單位為Mbps，最小值為 1。
GeographicRegionAId	String	是	網路執行個體所屬的地區。 取值：China North - America Asia - Pacific Europe Middle - East

名稱	類型	是否必須	描述
GeographicRegionBId	String	是	網路執行個體所屬的地區。 取值： China North - America Asia - Pacific Europe Middle - East
PricingCycle	String	是	頻寬包的計費周期。 取值： Month Year ，預設值為 Month 。
Period	String	是	頻寬包的購買時間長度，預設值為 1 。
AutoPay	String	否	是否自動支付賬單。取值： · true · false （預設值）
ClientToken	String	否	用戶端token，用於保證請求的等冪性。 由用戶端產生該參數值，要保證在不同請求間唯一，最大不值過64個 ASCII 字元。
Name	String	否	頻寬包的名稱。 長度為 2-128個字元，必須以字母或中文開頭，可包含數字，點號（.），底線（_）和虛線（-）。但不能以 http:// 或 https://開頭。
CenId	String	否	指定與頻寬包綁定的雲企業網執行個體。

返回參數

名稱	類型	描述
RequestId	String	請求ID。
CenBandwidthPackageId	String	建立頻寬包的ID。

樣本

請求樣本

```
https://cbn.aliyuncs.com/?Action=CreateCenBandwidthPackage
&Bandwidth=2
&GeographicRegionId=China
&GeographicRegionBId=China
&<公用請求參數>
```

返回樣本

· XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateCenBandwidthPackageResponse>
  <RequestId>E4B345CD-2CBA-4881-AF6D-E5D9BAE1CA7B</RequestId>
  <CenBandwidthPackageId>Cenbwp-stb2axpqzz-ko2jagd7</CenBandwidthPackageId>
</CreateCenBandwidthPackageResponse>
```

· JSON格式

```
{
  "RequestId": "E4B345CD-2CBA-4881-AF6D-E5D9BAE1CA7B",
  "CenBandwidthPackageId": "Cenbwp-stb2axpqzz-ko2jagd7"
}
```

2.2 ModifyCenBandwidthPackageSpec

更改頻寬包的頻寬值。

請求參數

名稱	類型	是否必須	描述
Action	String	是	要執行的操作。取值： ModifyCenBandwidthPackageSpec
CenBandwidthPackageId	String	是	頻寬包的ID。
Bandwidth	String	是	頻寬包的頻寬峰值，單位為Mbps，最小為2Mbps。

返回參數

名稱	類型	描述
RequestId	String	請求ID。

樣本

請求樣本

```
https://cbn.aliyuncs.com/?Action=ModifyCenBandwidthPackageSpec
&CenBandwidthPackageId=cenbwp-oq2ehpxq4z-hwp790l7
&Bandwidth=10
&公用請求參數
```

返回樣本

• XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ModifyCenBandwidthPackageSpecResponse>
  <RequestId>5903EE99-D542-4E14-BC65-AAC1CB2D3D03</
  RequestId>
</ModifyCenBandwidthPackageSpecResponse>
```

• JSON格式

```
{
  "RequestId": "0C2EE7A8-74D4-4081-8236-CEBDE3BBCF50"
}
```

3 管理路由

3.1 PublishRouteEntries

將載入到CEN中的VPC或VBR的路由條目發布到CEN中。

可發布的路由條目

下表列舉了發行就緒到CEN的路由條目：

路由條目	路由條目所屬執行個體	是否預設發布到CEN
指向ECS執行個體的路由條目	VPC	否
指向VPN網關的路由條目	VPC	否
指向高可用虛擬IP的路由條目	VPC	否
VPC系統路由	VPC	是
指向IDC的路由條目	VBR	是
BGP路由	VBR	是

請求參數

名稱	類型	是否必須	描述
Action	String	是	要執行的操作。取值： PublishRouteEntries
CenId	String	是	雲企業網的ID。
ChildInstanceRegionId	String	是	載入的網路執行個體的地區ID。
ChildInstanceId	String	是	載入的網路執行個體ID（VPC或VBR的ID）。
ChildInstanceType	String	是	網路執行個體類型，取值： <ul style="list-style-type: none"> • VPC • VBR

名稱	類型	是否必須	描述
ChildInstanceRouteTableId	String	是	網路執行個體的路由表ID。
DestinationCidrBlock	String	是	要發布的網段。

返回參數

名稱	類型	描述
RequestId	String	請求ID。

樣本

請求樣本

```
https://cbn.aliyuncs.com/?Action=PublishRouteEntries
&ChildInstanceRegionId=cn-hangzhou-667
&CenId=cbn-3rh17kwhs6-208rej85
&DestinationCidrBlock=192.168.10.0/24
&ChildInstanceRouteTableId=vtb-il7qut3mjg-tlcbpk2ie3-1
&ChildInstanceId=vpc-il7krrmtp6-elewp6426kr
&ChildInstanceType=VPC
&公用請求參數
```

返回樣本

- XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PublishRouteEntriesResponse>
  <RequestId>FBDB18D8-E91E-4978-8D6C-6E2E3EE101-330</
  RequestId>
</PublishRouteEntriesResponse>
```

- JSON格式

```
{
  "RequestId": "FBDB18D8-E91E-4978-8D6C-6E2E3EE101-330"
}
```

3.2 DescribePublishedRouteEntries

查詢載入到CEN中的網路執行個體(VPC和VBR)各條路由明細在CEN中的發布情況

請求參數

名稱	類型	是否必須	描述
Action	String	是	要執行的操作。取值： DescribePublishedRouteEntries
CenId	String	是	需要查詢的雲企業網ID。
ChildInstanceRegionId	String	是	需要查詢的地區ID。
ChildInstanceId	String	是	網路執行個體ID。
ChildInstanceType	String	是	網路執行個體類型，取值： <ul style="list-style-type: none"> VPC：專用網路 VBR：邊界路由器介面
ChildInstanceRouteTableId	String	否	網路執行個體的路由表ID。
DestinationCidrBlock	String	否	要查詢的網段。
PageNumber	Integer	否	列表的頁碼，預設值為 1。
PageSize	Integer	否	分頁查詢時每頁的行數，最大值為 50，預設值為 10。

返回參數

名稱	類型	描述
RequestId	String	請求ID。
TotalCount	String	列表條目數。
PageNumber	Integer	當前頁碼。
PageSize	String	每頁包含多少條目。

名稱	類型	描述
PublishRouteEntries	List	返回指定的雲企業網的指定的region的路由資訊。

表 3-1: PublishRouteEntries

名稱	類型	描述
ChildInstanceRouteTableId	String	路由表ID。
DestinationCidrBlock	String	目標網段。
NextHopType	String	下一跳的類型等，取值： <ul style="list-style-type: none"> Instance：ECS執行個體（預設值） HaVip：高可用虛擬IP RouterInterface：路由器介面
RouteType	String	路由條目的類型，取值： <ul style="list-style-type: none"> System：系統路由 Custom：高可用虛擬IP BGP：BGP路由
OperationalMode	Boolean	是否允許發布或撤銷該路由到CEN： <ul style="list-style-type: none"> true：允許發布或撤銷 false：不允許
NextHopId	String	下一跳執行個體的ID。
PublishStatus	String	在CEN中的發布狀態： <ul style="list-style-type: none"> Published：發行 Non - Published：未發布
RouteConflictSetType	String (JSON Array)	衝突路由列表。

表 3-2: RouteConflictSetType

名稱	類型	描述
DestinationCidrBlock	String	衝突目標網段地址。
RegionId	String	衝突執行個體所在的地區ID。
InstanceId	String	衝突執行個體ID。
InstanceType	String	網路執行個體類型。
Status	String	異常原因： <ul style="list-style-type: none"> · conflict：路由發生衝突 · overflow：其他網路執行個體路由表路由數量超出限制 · prohibited：VBR策略不允許的預設路由

樣本

請求樣本

```
http://cbn.aliyuncs.com?Action=DescribePublishedRouteEntries
&ChildInstanceRegionId=cn-hangzhou-667
&CenId=cbn-3rh17kwhs6-208rej85
&ChildInstanceId=vpc-il7krrmtp6-ewlp6426kr
&ChildInstanceType=VPC
&公用請求參數
```

返回樣本

· XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DescribeRouteConflictResponse>
  <PageNumber>1</PageNumber>
  <PageSize>10</PageSize>
  <RequestId>B6C11547-2D56-4EEC-A8D5-FDC5A53E53D0</
  RequestId>
  <RouteConflicts>
    <RouteConflict/>
  </RouteConflicts>
  <TotalCount>0</TotalCount>
</DescribeRouteConflictResponse>
```

· JSON格式

```
{
  "TotalCount": 2,
  "PublishedRouteEntries": {
```

```

    " PublishRouteEntries ": [
      {
        " DestinationCidrBlock ": " 100 . 64 . 0 . 0 / 10 ",
        " NextHopId ": "",
        " NextHopType ": " service ",
        " ChildInstanceRouteTableId ": " vtb - il7qut3mjg
tlcbpk2ie3 1 ",
        " PublishStatus ": " NonPublished ",
        " RouteConflicts ": {
          " RouteConflicts ": []
        },
        " RouteType ": " System "
      },
      {
        " DestinationCidrBlock ": " 192 . 168 . 10 . 0 / 24 ",
        " NextHopId ": "",
        " NextHopType ": " local ",
        " ChildInstanceRouteTableId ": " vtb - il7qut3mjg
tlcbpk2ie3 1 ",
        " PublishStatus ": " Published ",
        " RouteConflicts ": {
          " RouteConflicts ": []
        },
        " RouteType ": " System "
      }
    ]
  },
  " PageNumber ": 1 ,
  " RequestId ": " FF1A7B2A - 677F - 4F71 - 96EA - 6002B329F4 37
",
  " PageSize ": 10
}

```

3.3 WithdrawPublishedRouteEntries

解除VPC或VBR網路執行個體中發行到CEN的路由。

請求參數

名稱	類型	是否必須	描述
Action	String	是	要執行的操作。取值： WithdrawPublishedRouteEntries
CenId	String	是	雲企業網的ID。
ChildInstanceRegionId	String	是	載入的網路執行個體的地區ID。
ChildInstanceId	String	是	載入的網路執行個體ID（VPC或VBR ID）。

名稱	類型	是否必須	描述
ChildInstanceType	String	是	網路執行個體類型，取值： <ul style="list-style-type: none"> • VPC • VBR
ChildInstanceRouteTableId	String	是	網路執行個體的路由表ID。
DestinationCidrBlock	String	是	要解除的發行目標路由網段。

返回參數

名稱	類型	描述
RequestId	String	請求ID。

樣本

請求樣本

```
https://cbn.aliyuncs.com/?Action=WithdrawPublishedRouteEntries
&ChildInstanceRegionId=cn-hangzhou-667
&CenId=cbn-3rh17kwhs6-208rej85
&DestinationCidrBlock=192.168.10.0/24
&ChildInstanceRouteTableId=vtb-il7qut3mjg-tlcbpk2ie3-1
&ChildInstanceId=vpc-il7krrmtp6-elewp6426kr
&ChildInstanceType=VPC
&公用請求參數
```

返回樣本

• XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PublishRouteEntriesResponse>
  <RequestId>FBDB18D8-E91E-4978-8D6C-6E2E3EE101330</RequestId>
</PublishRouteEntriesResponse>
```

• JSON格式

```
{
  "RequestId": "FBDB18D8-E91E-4978-8D6C-6E2E3EE101330"
}
```