

阿里云 云数据库 MySQL 版

SDK参考

文档版本：20190816

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 禁止： 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告： 重启操作将导致业务中断，恢复业务所需时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明： 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定 。
<code>courier</code> 字体	命令。	执行 <code>cd /d C:/windows</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
##	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid Instance_ID</code>
[]或者[a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ }或者{a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>swich {stand slave}</code>

目录

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 SDK参考.....	1
2 Python SDK for RDS使用参考.....	2

1 SDK参考

阿里云关系型数据库RDS（Relational Database Service）支持以下类型的SDK：

- Java SDK
- Python SDK
- PHP SDK
- .NET SDK
- C/C++ SDK
- Go SDK

[SDK使用说明和下载地址](#)

2 Python SDK for RDS使用参考

前提条件

已下载Python SDK版本安装包

若未下载安装包，请参考如下步骤：

1. 进入[阿里云开发工具包](#)的Python SDK页面。
2. 单击从PyPI上获取安装包。

阿里云开发工具包 (SDK)

欢迎使用阿里云开发者工具包 (SDK)。您可以编写代码调用阿里云SDK来实现对阿里云的产品和服务的访问。我们为您准备了SDK使用说明，以便您了解如何获取、安装和调用阿里云SDK。

Java SDK	Python SDK 1	PHP SDK	.NET SDK	Node.js SDK
Android SDK	iOS SDK	C/C++ SDK	Go SDK	Ruby SDK

Python SDK 使用说明 >>

对象存储 OSS	2.4.0	历史版本 ▲	前往下载	
SDK核心库	2.6.0	历史版本 ▼	源码GitHub地址	从PyPI上获取安装包
PIP安装命令：pip install aliyun-python-sdk-core				
云服务器	4.9.0	历史版本 ▼	源码GitHub地址	从PyPI上获取安装包
PIP安装命令：pip install aliyun-python-sdk-ecs				
CDN	2.6.3	历史版本 ▼	源码GitHub地址	从PyPI上获取安装包
PIP安装命令：pip install aliyun-python-sdk-cdn				
阿里云关系型数据库	2.1.3	历史版本 ▼	源码GitHub地址	从PyPI上获取安装包
PIP安装命令：pip install aliyun-python-sdk-rds				
云监控	5.0.8	历史版本 ▼	源码GitHub地址	从PyPI上获取安装包

3. 单击Download files，在右侧下载压缩文件。

aliyun-python-sdk-rds 2.3.0 ✓ Latest version

`pip install aliyun-python-sdk-rds`

Last released: Dec 11, 2018

The rds module of Aliyun Python sdk.

Navigation

- [Project description](#)
- [Release history](#)
- [Download files](#) 1

Download files

Download the file for your platform. If you're not sure which to choose, learn more about [installing packages](#).

Filename, size & hash	File type	Python version	Upload date
aliyun-python-sdk-rds-2.3.0.tar.gz (20.3 kB)	Source	None	Dec 11, 2018

Project links

- [Homepage](#)

请求步骤

1. 发起调用，导入相关产品的SDK。

```
from aliyunsdkcore.client import AcsClient
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ClientException
from aliyunsdkrds.acs_exception.exceptions import ServerException
from aliyunsdkrds.request.v20140815.DescribeSQLLogRecordsRequest
import DescribeSQLLogRecordsRequest
```

2. 新建AcsClient。

```
client = AcsClient(
    "<access-key-id>",
    "<access-key-secret>",
    "<region-id>")
```

3. 设置域名。

```
client.addEndpoint(
    "<region-id>",
    "<region-id>",
    "< product>",
    "<endpoint>");
```



说明:

域名请参见表 2-1: RDS OpenAPI域名。

表 2-1: RDS OpenAPI域名

域名	支持的区域	公网IP	控制台链接
rds.aliyuncs.com	青岛: cn-qingdao; 北京: cn-beijing; 杭州: cn-hangzhou; ; 上海: cn-shanghai; ; 深圳: cn-shenzhen; ; 中国 (香港) : cn-hongkong; 亚太东南 1 (新加坡): ap-southeast-1; 美国东部 1 (弗吉尼亚): us-east-1; 美国西部 1 (硅谷): us-west-1。	106.11.55.113	cn-qingdao ; cn-beijing ; cn-hangzhou ; cn-shanghai ; cn-shenzhen ; cn-hongkong ; ap-southeast-1 ; us-east-1 ; us-west-1 。
rds.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com	华北3 (张家口) : cn-zhangjiakou	47.92.21.4	cn-zhangjiakou
rds.ap-northeast-1.aliyuncs.com	亚太东北 1 (东京): ap-northeast-1	47.91.8.8	ap-northeast-1
rds.ap-southeast-3.aliyuncs.com	亚太东南3 (吉隆坡): ap-southeast-3	47.254.226.21	ap-southeast-3
rds.ap-southeast-2.aliyuncs.com	亚太东南 2 (悉尼): ap-southeast-2	47.254.226.21	ap-southeast-3
rds.me-east-1.aliyuncs.com	中东东部 1 (迪拜): me-east-1	47.91.39.7	me-east-1

域名	支持的区域	公网IP	控制台链接
rds.cn-huhehaote.aliyuncs.com	华北 5: cn-huhehaote	39.104.36.3	cn-huhehaote
rds.ap-south-1.aliyuncs.com	亚太南部 1 (孟买): ap-south-1	149.129.159.7	ap-south-1-1
rds.ap-southeast-5.aliyuncs.com	亚太东南 5 (雅加达): ap-southeast-5	149.129.204.7	ap-southeast-5

4. 创建Request对象（查询实例详情），并设置请求参数。

```
request = DescribeDBInstanceAttributeRequest();
request.set_DBInstanceId("实例名称");
```

5. 初始化客户端。

```
response = client.do_action_with_exception(request)
```

6. 调用返回结果。

```
print response
```

实例生命周期参考示例

1. 创建实例

调用示例

```
from aliyunsdkcore.client import AcsClient
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ClientException
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ServerException
from aliyunsdkrds.request.v20140815.DescribeDBInstancePerformanceRequest import DescribeDBInstancePerformanceRequest
from aliyunsdkrds.request.v20140815.CreateDBInstanceRequest import CreateDBInstanceRequest

client = AcsClient(
    "<access-key-id>",
    "<access-key-secret>",
    "cn-hangzhou"
);
request = CreateDBInstanceRequest();
request.set_Engine("PostgreSQL");
request.set_EngineVersion("10.0");
request.set_DBInstanceClass("pg.n1.micro.1");
request.set_DBInstanceStorage("20");
request.set_DBInstanceNetType("Intranet");
request.set_DBInstanceDescription("aaa");
request.set_SecurityIPList("127.0.0.1");
request.set_PayType("Postpaid");
request.set_ZoneId("cn-hangzhou-b");
request.set_InstanceNetworkType("Classic");
request.set_Period("Month");
request.set_UsedTime("2");
try:
    response = client.do_action_with_exception(request)
```

```
        print response
    except ServerException as e:
        print e
    except ClientException as e:
        print e
```

返回结果

```
{
  "OrderId": "20279634xxxxxxx",
  "DBInstanceId": "pgm-xxxxxxx",
  "RequestId": "BAF2A62B-804B-4C6C-BEE4-BAD2CA4C79E1"
}
```

2. 实例变配

调用示例

```
from aliyunsdkcore.client import AcsClient
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ClientException
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ServerException
from aliyunsdkrds.request.v20140815.DescribeDBInstancePerformanceRequest import DescribeDBInstancePerformanceRequest
from aliyunsdkrds.request.v20140815.ModifyDBInstanceSpecRequest import ModifyDBInstanceSpecRequest

client = AcsClient(
    "<access-key-id>",
    "<access-key-secret>",
    "cn-hangzhou"
);
request = ModifyDBInstanceSpecRequest();
request.set_DBInstanceId("pgm-xxxxxxx");
request.set_PayType("Postpaid");
request.set_DBInstanceClass("pg.n2.small.1");
try:
    response = client.do_action_with_exception(request)
    print response
except ServerException as e:
    print e
except ClientException as e:
    print e
```

返回结果

```
{"RequestId": "B77F7694-B632-4C2A-BEA5-F8E44AD3A97E"}
```

3. 创建只读实例

调用示例

```
from aliyunsdkcore.client import AcsClient
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ClientException
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ServerException
from aliyunsdkrds.request.v20140815.DescribeDBInstancePerformanceRequest import DescribeDBInstancePerformanceRequest
from aliyunsdkrds.request.v20140815.CreateReadOnlyDBInstanceRequest import CreateReadOnlyDBInstanceRequest
```

```
client = AcsClient(
    "<access-key-id>",
    "<access-key-secret>",
    "cn-hangzhou"
);
request = CreateReadOnlyDBInstanceRequest();
request.set_DBInstanceId("rm-xxxxxxx");
request.set_EngineVersion("5.6");
request.set_DBInstanceClass("rds.mysql.s1.small");
request.set_DBInstanceStorage("20");
request.set_DBInstanceDescription("testDesc");
request.set_PayType("Postpaid");
request.set_ZoneId("cn-hangzhou-b");
request.set_InstanceNetworkType("Classic");
try:
    response = client.do_action_with_exception(request)
    print response
except ServerException as e:
    print e
except ClientException as e:
    print e
```

返回结果

```
{
    "OrderId": "1214369xxxxxxx",
    "ConnectionString": "rr-bpxxxxxxx.mysql.rds.aliyuncs.com",
    "DBInstanceId": "rr-bpxxxxxxx",
    "Port": "3306",
    "RequestId": "1E43AAE0-BEE8-43DA-860D-EAF2AA0724DC"
}
```

4. 重启实例

调用示例

```
from aliyunsdkcore.client import AcsClient
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ClientException
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ServerException
from aliyunsdkrds.request.v20140815.DescribeDBInstancePerformanceRequest import DescribeDBInstancePerformanceRequest
from aliyunsdkrds.request.v20140815.RestartDBInstanceRequest import RestartDBInstanceRequest

client = AcsClient(
    "<access-key-id>",
    "<access-key-secret>",
    "cn-hangzhou"
);
request = RestartDBInstanceRequest();
request.set_DBInstanceId("rm-bpxxxxxxx");
try:
    response = client.do_action_with_exception(request)
    print response
except ServerException as e:
    print e
except ClientException as e:
```

```
print e
```

返回结果

```
{"RequestId": "EED6E546-099A-4434-AB09-C85DD396E17B"}
```

5. 实例列表

调用示例

```
from aliyunsdkcore.client import AcsClient
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ClientException
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ServerException
from aliyunsdkrds.request.v20140815.DescribeDBInstancePerformanceRequest import DescribeDBInstancePerformanceRequest
from aliyunsdkrds.request.v20140815.DescribeDBInstancesRequest import DescribeDBInstancesRequest

client = AcsClient(
    "<access-key-id>",
    "<access-key-secret>",
    "cn-hangzhou"
);
request = DescribeDBInstancesRequest()
print response
try:
    response = client.do_action_with_exception(request)
    print response
except ServerException as e:
    print e
except ClientException as e:
    print e
```

返回结果

```
{
  "Items": {
    "DBInstance": [
      {
        "LockMode": "Unlock",
        "DBInstanceNetType": "Intranet",
        "DBInstanceClass": "rds.mysql.s2.large",
        "ResourceGroupId": "rg-acfxxxxxxx",
        "DBInstanceId": "rm-bpxxxxxxx",
        "VpcCloudInstanceId": "",
        "ZoneId": "cn-hangzhou-f",
        "ReadOnlyDBInstanceIds": {
          "ReadOnlyDBInstanceId": []
        },
        "InstanceNetworkType": "Classic",
        "ConnectionMode": "Standard",
        "Engine": "MySQL",
        "MultiAZ": false,
        "InsId": 1,
        "ExpireTime": "",
        "CreateTime": "2018-11-07T15:52Z",
        "DBInstanceType": "Primary",
        "RegionId": "cn-hangzhou",
        "EngineVersion": "5.7",
        "LockReason": "",
        "DBInstanceStatus": "Running",
```

```
        "PayType": "Postpaid"
    },
    {
        "LockMode": "Unlock",
        "DBInstanceNetType": "Intranet",
        "DBInstanceClass": "rds.mysql.s2.large",
        "ResourceGroupId": "rg-acfxxxxxxx",
        "DBInstanceId": "rm-bpxxxxxxx",
        "VpcCloudInstanceId": "",
        "ZoneId": "cn-hangzhou-g",
        "ReadOnlyDBInstanceIds": {
            "ReadOnlyDBInstanceId": []
        },
        "InstanceNetworkType": "Classic",
        "ConnectionMode": "Standard",
        "Engine": "MySQL",
        "MutriORsignle": false,
        "InsId": 1,
        "ExpireTime": "2019-11-07T16:00:00Z",
        "CreateTime": "2018-11-07T15:42Z",
        "DBInstanceType": "Primary",
        "RegionId": "cn-hangzhou",
        "EngineVersion": "5.7",
        "LockReason": "",
        "DBInstanceStatus": "Running",
        "PayType": "Prepaid"
    }
]
},
"TotalRecordCount": 209,
"PageNumber": 1,
"RequestId": "0C5793A6-80C3-4AC0-A5E1-CCA25F387AE6",
"PageRecordCount": 30
}
```