

阿里云 对象存储 OSS

快速入门

文档版本：20190220

法律声明

阿里云提醒您在使用或阅读本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 禁止： 重置操作将丢失用户配置数据。
	该类警示信息可能导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告： 重启操作将导致业务中断，恢复业务所需时间约10分钟。
	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明： 您也可以通过按Ctrl + A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	设置 > 网络 > 设置网络类型
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	单击 确定 。
<code>courier</code> 字体	命令。	执行 <code>cd /d C:/windows</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
<code>##</code>	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <code>Instance_ID</code>
<code>[]</code> 或者 <code>[a b]</code>	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
<code>{ }</code> 或者 <code>{a b}</code>	表示必选项，至多选择一个。	<code>swich {stand slave}</code>

目录

法律声明.....	I
通用约定.....	I
1 开始使用阿里云OSS.....	1
2 开通OSS服务.....	3
3 创建存储空间.....	4
4 上传文件.....	6
5 下载文件.....	7
6 删除文件.....	9
7 删除存储空间.....	10

1 开始使用阿里云OSS

阿里云对象存储服务（Object Storage Service，简称 OSS）为您提供基于网络的数据存取服务。使用 OSS，您可以通过网络随时存储和调用包括文本、图片、音频和视频等在内的各种非结构化数据文件。


初次使用阿里云 OSS，请您先了解[阿里云 OSS 使用限制](#)。

阿里云 OSS 将数据文件以对象（object）的形式上传到存储空间（bucket）中。您可以进行以下操作：

- 创建一个或者多个存储空间，向每个存储空间中添加一个或多个文件。
- 通过获取已上传文件的地址进行文件的分享和下载。
- 通过修改存储空间或文件的属性或元信息来设置相应的访问权限。
- 通过阿里云管理控制台、各种便捷工具、以及丰富的 SDK 包执行基本和高级 OSS 操作。

使用 OSS 管理控制台

使用阿里云管理控制台来完成 OSS 基本操作的流程如下：



1. [开通 OSS 服务](#)
2. [创建存储空间](#)
3. [上传文件](#)
4. [下载文件](#)
5. [删除文件](#)
6. [删除存储空间](#)

观看以下视频快速了解如何通过 OSS 管理控制台上传下载文件：<http://cloud.video.taobao.com/play/u/2955313663/p/1/e/6/t/1/218785851580.mp4>

使用图形化管理工具 ossbrowser

ossbrowser 是图形化的 OSS 数据管理工具，支持 Windows、Linux、Mac 平台。使用 ossbrowser，您可以通过图形化界面方便直观地浏览文件、上传下载文件和文件夹（目录）、断点续传、图形化 Policy 授权等操作。因为 ossbrowser 是桌面式图形化工具，所以传输速度和性能不如 ossutil。详情请参见[ossbrowser 快速开始](#)。

使用命令行管理工具 ossutil

ossutil 是以命令行方式管理 OSS 数据的工具，支持 Windows、Linux、Mac 平台。ossutil 提供方便、简洁、丰富的 Bucket 和 Object 管理命令，操作性能好，可并发上传。支持文件和文件夹（目录）上传下载、断点续传等。详情请参见[ossutil快速开始](#)。

使用 API/SDK

OSS 提供多种语言的 API/SDK 包，方便您快速进行二次开发。详情请参见：

- [Java SDK 快速入门](#)
- [Python SDK 快速入门](#)
- [PHP SDK 快速入门](#)
- [Go SDK 快速入门](#)
- [C SDK 快速入门](#)

更多语言的 SDK 示例请参见[OSS SDK 文档](#)。OSS 各接口的详细信息请参见[OSS API 文档](#)。

后续操作

OSS 的更多高级操作，请参见[阿里云 OSS 开发指南](#)。

2 开通OSS服务

本文介绍如何开通 OSS 服务。

前提条件

在使用阿里云 OSS 服务之前，请确保您已经注册了阿里云账号并完成实名认证。如果您还没有创建阿里云账号，系统会在您开通 OSS 时提示您[注册账号](#)。

操作步骤

1. 登录[阿里云官网](#)。
2. 将鼠标移至产品，单击对象存储 OSS，打开OSS 产品详情页面。
3. 在[OSS 产品详情页](#)，单击立即开通。
4. 开通服务后，在OSS 产品详情页面单击管理控制台直接进入 OSS 管理控制台界面。

您也可以单击位于官网首页右上方菜单栏的控制台，进入阿里云管理控制台首页，然后单击左侧的对象存储 OSS 菜单进入 OSS 管理控制台界面。



开通 OSS 服务后，默认的计费方式是[按量付费](#)。如果想进一步降低 OSS 费用，建议您[购买折扣套餐](#)。

后续操作

[创建存储空间](#)

3 创建存储空间

开通阿里云 OSS 服务后，您需要首先创建存储空间（Bucket）来存储文件。

操作步骤

1. 登录 [OSS 管理控制台](#)。
2. 如果目前 Bucket 列表为空，单击左侧存储空间列表中的新建 Bucket；若已创建过 Bucket，则单击左侧存储空间列表中的新增按钮+，或者单击页面右上方的新建 Bucket 按钮，打开新建 Bucket 对话框。

3. 在 Bucket 名称框中，输入存储空间名称。

- 存储空间名称必须符合命名规范。
- 存储空间名称在阿里云 OSS 的所有现有存储空间名称中必须具有唯一性。
- 存储空间创建后名称无法修改。
- 有关存储空间命名的更多信息，请参见[基本概念介绍](#)。

4. 在区域框中，下拉选择该存储空间的数据中心。

存储空间创建后无法更换所属地域。如需要通过 ECS 内网访问 OSS，需要选择与您 ECS 相同的地域。更多信息请参见[OSS 访问域名使用规则](#)。

5. 在存储类型框中，下拉选择所需要的存储类型。



说明：

存储空间创建后不支持更改所选的存储类型。

- 标准存储：高可靠、高可用、高性能，数据会经常被访问到。
 - 低频访问：数据长期存储、较少访问，存储单价低于标准类型。
 - 归档存储：适合需要长期保存（建议半年以上）的归档数据，在存储周期内极少被访问，数据进入到可读取状态需要等待1分钟的解冻时间。适合需要长期保存的档案数据、医疗影像、科学资料、影视素材。
6. 在读写权限框中，下拉选择对应的权限。
 - 私有 (private)：只有该存储空间的拥有者可以对该存储空间内的文件进行读写操作，其他人无法访问该存储空间内的文件。
 - 公共读 (public-read)：只有该存储空间的拥有者可以对该存储空间内的文件进行写操作，任何人（包括匿名访问者）可以对该存储空间中的文件进行读操作。

- 公共读写 (public-read-write)：任何人（包括匿名访问者）都可以对该存储空间中的文件进行读写操作。



警告：

对存储空间的所有操作产生的费用由该存储空间的所有者承担，因此请慎用公共读和公共读写权限。

7. 在同城区域冗余存储框中，选择是否开启同城区域冗余存储。



：

目前只有华南1（深圳）地域支持同城区域冗余存储。

- 启用：开启同城区域冗余存储属性后，OSS 将用户的数据以冗余的方式存储在同一个区域（Region）的3个可用区（AZ）中。



：

OSS 同城区域冗余存储属性开启后，将不支持关闭。请谨慎操作。

- 关闭：默认不开启同城区域冗余存储属性。

8. 在日志分析框中，选择是否开通日志分析服务。

- 开通：开通日志分析服务后，用户可对 Bucket 的访问日志进行查询分析。
- 不开通：默认不开通日志分析服务。

9. 单击确定。

后续操作

[上传文件](#)

4 上传文件

创建了存储空间 (Bucket) 之后, 您可以上传任何类型的文件 (Object) 到存储空间中。

前提条件

已创建了存储空间。详情请参见[创建存储空间](#)。

背景信息

您可以通过以下途径上传文件:

- 通过 OSS 控制台上传小于 5GB 的文件。详情请参见以下步骤。
- 通过 SDK 或 API 使用 Multipart Upload 方法上传大于 5GB 的文件。详情请参见[断点续传](#)。
- 通过图形化的管理工具 ossbrowser 上传文件。详情请参见 [ossbrowser](#)。

操作步骤

1. 登录 [OSS 管理控制台](#)。
2. 在左侧存储空间列表中, 单击您要向其中上传文件的存储空间。
3. 单击文件管理页签。
4. 单击上传文件, 打开上传文件对话框。
5. 在上传到框中, 设置文件上传到 OSS 中的存储路径。
 - 当前目录: 将文件上传到当前目录。
 - 指定目录: 将文件上传到指定目录。您需要输入目录名称, OSS 将自动创建对应的文件夹并将文件上传到该文件夹中。



说明:

关于文件夹的说明和操作, 请参见[新建文件夹](#)。

6. 在文件 ACL 区域中, 选择文件的读写权限。默认为继承所在存储空间的读写权限。
7. 在上传文件区域中, 将要上传的一个或多个文件拖拽到此区域; 或者单击直接上传, 选择一个或多个要上传的文件。



说明:

- 如果上传的文件与存储空间中已有的文件重名, 则会覆盖已有文件。
- 文件上传过程中, 请勿刷新或关闭页面, 否则上传任务会被中断且列表会被清空。

5 下载文件

您可以通过获取已上传文件（Object）的地址进行文件的分享和下载。

前提条件

文件已上传到存储空间中。详情请参见[上传文件](#)。

操作步骤

1. 登录 [OSS 管理控制台](#)。
2. 在左侧存储空间列表中，单击您已创建的存储空间名称，打开该存储空间概览页面。
3. 单击文件管理页签。
4. 单击目标文件名称或者单击目标文件右侧预览，打开该文件的预览页面，可以看到以下选项：

- 下载：将文件下载到本地。



说明：

您也可以通过以下方式下载文件：

- 下载一个或多个文件：在文件管理页面，勾选一个或多个文件，选择批量操作 > 下载。
 - 下载单个文件：在文件管理页面，选择更多 > 下载。
- 打开文件 URL：直接在浏览器中打开文件。对于不支持直接浏览的文件，如 excel 文件，打开 URL 则直接下载。



警告：

如果存储空间设置了 Referer 白名单且 Referer 不允许为空，则通过浏览器直接访问该 URL 会失败。

- 复制文件 URL：获取文件 URL 给访问者进行浏览和下载。

您也可以通过以下方式获取文件 URL：

- 获取一个或多个文件的 URL：在文件管理页面，勾选一个或多个文件，选择批量操作 > 导出 URL 列表
- 获取单个文件的 URL：在文件管理页面，选择更多 > 复制文件 URL。

如您要将存储空间下读写权限为私有的文件 URL 分享给其他访问者，则您获取文件访问 URL 时还需要在签名栏里设置链接有效时间，默认的连接有效时间为3600秒，最大值为64800秒。若超过了有效时间，该链接则无法继续用于访问和下载文件。

**说明:**

- URL 签名的链接有效时间是基于 NTP 计算的。文件为私有权限时获得的地址是通过在 [URL 中包含签名](#) 生成的。
 - 您可以随时修改存储空间和文件的读写权限，具体操作请参见[#unique_33](#)和[#unique_34](#)。
- 复制文件路径：用于搜索文件或者给图片类的文件加水印等功能。

6 删除文件

如果您不再需要存储所上传的文件，请将其删除以免进一步产生费用。

背景信息

您可以通过 OSS 控制台删除单个文件或批量删除文件。通过控制台批量删除文件个数上限为 1000。如果想更灵活的选择删除的文件，或实现更大批量的删除，请参见开发指南中的[删除文件](#)。



警告：

文件删除后无法恢复，请谨慎操作。

操作步骤

1. 进入 [OSS 管理控制台](#) 界面。
2. 在左侧存储空间列表中，单击目标存储空间名称，打开该存储空间概览页面。
3. 单击文件管理页签。
4. 选择一个或多个文件，选择批量操作 > 删除。或者选择目标文件对应的更多 > 删除。
5. 在删除文件对话框中，单击确定。

7 删除存储空间

如果您不再需要存储空间，请将其删除以免进一步产生费用。

前提条件

删除存储空间之前请确保其中存储的文件（包括分片上传产生的碎片）已经全部清空，否则无法删除存储空间。



警告：

存储空间删除后不可恢复，请谨慎操作。

操作步骤

1. 进入 [OSS 管理控制台](#) 界面。
2. 在左侧存储空间列表中，单击目标存储空间名称，然后单击页面右上角的删除 Bucket 按钮。
3. 在弹出的对话框中，单击确定。