

Alibaba Cloud

专有宿主机
API参考

文档版本：20220426

法律声明

阿里云提醒您在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击确定。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <code>Instance_ID</code>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1.简介	05
2.API概览	06
3.调用方式	07
4.公共参数	09
5.签名机制	13
6.RAM鉴权	17
7.AllocateDedicatedHosts	18
8.CreateDedicatedHostCluster	24
9.DescribeDedicatedHostClusters	26
10.ModifyDedicatedHostClusterAttribute	31
11.DeleteDedicatedHostCluster	33
12.DescribeDedicatedHostTypes	34
13.DescribeDedicatedHosts	37
14.DescribeDedicatedHostAutoRenew	45
15.ModifyDedicatedHostAttribute	48
16.ModifyDedicatedHostAutoRenewAttribute	51
17.ModifyDedicatedHostAutoReleaseTime	54
18.ModifyInstanceDeployment	56
19.ModifyDedicatedHostsChargeType	60
20.RenewDedicatedHosts	64
21.ReleaseDedicatedHost	66
22.RedeployDedicatedHost	68

1.简介

本文介绍HTTP调用方式，适用基于API URL发起HTTP/HTTPS GET请求的用户。

使用限制

您能创建的专有宿主机有数量和规格限制。更多详情，请参见[使用限制](#)。

当接口描述、参数可选值和资源规格与使用限制发生矛盾时，以使用限制为准。

开发者选项

您可以通过以下方式调用专有宿主机API。

- （推荐）不同编程语言的[SDK](#)。
- 阿里云[OpenAPI Explorer](#)。
- 阿里云CLI。更多详情，请参见[什么是阿里云CLI?](#)。
- API URL请求。

 说明 API URL请求需要您自行验证身份和编码URL。更多详情，请参见[调用方式](#)。

其中阿里云CLI、OpenAPI Explorer和SDK均免去了手动签名验证身份环节，能够快速调用接口。

 说明 在阿里云CLI及SDK中调用API时，部分带英文句号（.）的请求参数需要去掉英文句号（.）再使用。例如，使用 `SystemDiskCategory` 表示请求参数 `SystemDisk.Category`。

调用方法

发起API请求的URL由不同参数拼接而成，有固定的请求结构。URL中包含公共参数、您的签名及API的具体参数。每篇API文档均给出了URL请求示例供您参考，但是为了方便显示，文档中并未介绍如何编码示例中的URL，您需要在发起请求前自行编码。URL编码及调用详情，请参见[调用方式](#)、[公共参数](#)和[签名机制](#)。

系统根据您的签名验证请求后，会为您返回请求结果。接口调用成功会显示返回参数，调用失败则显示相应报错，您可以根据公共错误码和具体API错误码分析排查。

目前，专有宿主机与云服务器ECS共享接入地址。查询接入地址，请参见[ECS请求结构](#)。

2.API概览

专有宿主机提供以下相关API接口。

API	描述
AllocateDedicatedHosts	调用AllocateDedicatedHosts创建一台或多台包年包月专有宿主机。专有宿主机DDH是由单租户独享的物理机资源，您可以在专有宿主机上自行创建ECS实例和获取物理服务器属性信息等。
CreateDedicatedHostCluster	调用CreateDedicatedHostCluster创建一个专有宿主机集群。
DescribeDedicatedHostClusters	调用DescribeDedicatedHostClusters查询一个或多个专有宿主机集群的详细信息。
ModifyDedicatedHostClusterAttribute	调用ModifyDedicatedHostClusterAttribute修改一台专有宿主机集群的部分信息，包括专有宿主机集群的名称、描述信息、属性等。
DeleteDedicatedHostCluster	调用DeleteDedicatedHostCluster删除一个专有宿主机集群。
DescribeDedicatedHostTypes	调用DescribeDedicatedHostTypes查询指定地域下支持的专有宿主机规格详细参数，或者查询专有宿主机支持的ECS实例规格族。
DescribeDedicatedHosts	调用DescribeDedicatedHosts查询一台或多台专有宿主机的详细信息，包括专有宿主机的物理性能指标、虚拟机器码、使用状态和已创建的ECS实例列表等。
DescribeDedicatedHostAutoRenew	调用DescribeDedicatedHostAutoRenew查询一台或多台包年包月专有宿主机自动续费状态。
ModifyDedicatedHostAttribute	调用ModifyDedicatedHostAttribute修改一台专有宿主机的部分信息，包括专有宿主机名称、描述和服务不可用属性等。
ModifyDedicatedHostAutoRenewAttribute	调用ModifyDedicatedHostAutoRenewAttribute为一台或多台包年包月专有宿主机设置自动续费，也可以取消已设定的自动续费。
ModifyDedicatedHostAutoReleaseTime	调用ModifyDedicatedHostAutoReleaseTime为一台按量付费专有宿主机设定自动释放时间，或者取消自动释放一台按量付费专有宿主机。
ModifyInstanceDeployment	调用ModifyInstanceDeployment修改ECS实例的宿主机。ECS实例与目标宿主机必须位于同一地域。
ModifyDedicatedHostsChargeType	调用ModifyDedicatedHostsChargeType修改专有宿主机的付费类型。
ReleaseDedicatedHost	调用ReleaseDedicatedHost释放一台按量付费专有宿主机。
RenewDedicatedHosts	调用RenewDedicatedHosts续费一台或者多台包年包月专有宿主机。
RedeployDedicatedHost	调用RedeployDedicatedHost执行专有宿主机的故障迁移。

3.调用方式

专有宿主机接口调用是向专有宿主机API的服务端地址发送HTTP GET请求，并按照接口说明在请求中加入相应请求参数，调用后系统会返回处理结果。请求及返回结果都使用UTF-8字符集进行编码。

请求结构

专有宿主机API为RPC风格，您可以通过发送HTTP GET请求调用专有宿主机API。

其请求结构如下：

```
http://Endpoint/?Action=xx&Parameters
```

其中：

- Endpoint：专有宿主机API的服务接入地址为 *ecs.aliyuncs.com*。
- Action：要执行的操作。例如，调用 *DescribeDedicatedHosts* 查询一台或多台专有宿主机的详细信息。
- Version：要使用的API版本。专有宿主机的API版本是 *2014-05-26*。
- Parameters：请求参数，每个参数之间用 `&` 分隔。

请求参数由公共请求参数和API自定义参数组成。公共参数中包含API版本号、身份验证等信息，详情请参见 [公共参数](#) 和 [签名机制](#)。

下面是一个调用 *DescribeDedicatedHosts* 接口查询一台或多台专有宿主机详细信息的示例：

 **说明** 为了便于您查看，本文档中的示例都做了格式化处理。

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=DescribeDedicatedHost
&Format=xml
&Version=2014-05-26
&Signature=xxxx%xxxx%3D
&SignatureMethod=HMAC-SHA1
&SignatureNonce=15215528852396
&SignatureVersion=1.0
&AccessKeyId=key-test
&TimeStamp=2012-06-01T12:00:00Z
&RegionId=cn-hangzhou
...
```

返回结果

返回结果主要有XML和JSON两种格式，默认为XML，您可以指定公共请求参数 `Format` 变更返回结果的格式。更多详情，请参见 [公共参数](#)。为了便于您查看，API文档返回示例均进行了换行和缩进等处理，实际返回结果无换行和缩进处理。

接口调用成功后，会返回接口的返回参数和请求ID，HTTP状态码为2xx。示例如下：

• XML示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!--结果的根结点-->
<ActionResponse> <!--返回请求标签-->
  <RequestId>4C467B38-3910-447D-87BC-AC049166F216</RequestId> <!--返回结果数据-->
</ActionResponse>
```

• JSON示例

```
{
  "RequestId": "4C467B38-3910-447D-87BC-AC049166F216" /* 返回结果数据 */
}
```

接口调用出错后，会返回错误码、错误信息和请求ID，HTTP状态码为4xx或者5xx。示例如下：

• XML示例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!--结果的根结点-->
<Error>
  <RequestId>540CFF28-407A-40B5-B6A5-74Bxxxxxxxxx</RequestId> <!--请求 ID-->
  <HostId>ecs.aliyuncs.com</HostId> <!--服务节点-->
  <Code>MissingParameter.CommandId</Code> <!--错误码-->
  <Message>The input parameter "CommandId" that is mandatory for processing this request is not supplied.</Message> <!--错误信息-->
</Error>
```

- JSON示例

```
{
  "RequestId": "540CFF28-407A-40B5-B6A5-74Bxxxxxxxxx", /* 请求 ID */
  "HostId": "ecs.aliyuncs.com", /* 服务节点 */
  "Code": "MissingParameter.CommandId", /* 错误码 */
  "Message": "The input parameter \"CommandId\" that is mandatory for processing this request is not supplied."
} /* 错误信息 */
```

接口调用出错后，您可以根据返回的错误码，参见[公共错误码](#)以及[API 错误中心](#) 排查错误。当您无法排查错误时，可以[提交工单](#)，并在工单中注明服务节点HostId和RequestId。

4.公共参数

本文介绍每个专有宿主机接口都需要使用的请求参数、返回参数和公共错误码。

公共请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	AllocateDedicatedHosts	API的名称。更多信息，请参见 API概览 。
AccessKeyId	String	是	key-test	访问密钥ID。AccessKey用于调用API，而用户密码用于登录ECS管理控制台。 更多信息，请参见 获取AccessKey 。
Signature	String	是	Pc5WB8gokVn0xfeu%2FZV%2BiNM1dgl%3D	您的签名。更多信息，请参见 签名机制 。
SignatureMethod	String	是	HMAC-SHA1	签名方式。取值范围：HMAC-SHA1。
SignatureVersion	String	是	1.0	签名算法版本。取值范围：1.0。
SignatureNonce	String	是	15215528852396	签名唯一随机数。用于防止网络重放攻击，建议您每一次请求都使用不同的随机数。
Timestamp	String	是	2018-01-01T12:00:00Z	请求的时间戳。按照 ISO8601 标准表示，并需要使用UTC时间，格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 示例： <code>2018-01-01T12:00:00Z</code> 表示北京时间2018年01月01日20点00分00秒。
Version	String	是	2014-05-26	API的版本号，格式为YYYY-MM-DD。取值范围：2014-05-26。
Format	String	否	xml	返回参数的语言类型。取值范围：json xml。 默认值：xml。

请求示例：

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=AllocateDedicatedHosts
&Format=xml
&Version=2014-05-26
&Signature=Pc5WB8gokVn0xfeu%2FZV%2BiNM1dgl%3D
&SignatureMethod=HMAC-SHA1
&SignatureNonce=15215528852396
&SignatureVersion=1.0
&AccessKeyId=key-test
&Timestamp=2018-01-01T12:00:00Z
...
```

公共返回参数

API返回结果采用统一格式，调用成功返回的数据格式有XML和JSON两种，可以在发送请求时指定返回的数据格式，默认为XML格式。每次接口调用，无论成功与否，系统都会返回一个唯一识别码RequestId。

- 返回 `2xx` HTTP状态码表示调用成功。
- 返回 `4xx` 或 `5xx` HTTP状态码表示调用失败。

公共返回参数示例如下：

- XML格式

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--结果的根结点-->
<接口名称+Response>
  <!--返回请求标签-->
  <RequestId>4C467B38-3910-447D-87BC-AC049166F216</RequestId>
  <!--返回结果数据-->
</接口名称+Response>
```

- JSON格式

```
{
  "RequestId": "4C467B38-3910-447D-87BC-AC049166F216",
  /*返回结果数据*/
}
```

公共错误码

错误代码	HTTP 状态码	错误信息
IdempotentParameterMismatch	400	The request is retried with updated parameters.
IllegalTimestamp	400	The input parameter "Timestamp" that is mandatory for processing this request is not supplied.
IncompleteSignature	400	The request signature does not conform to Aliyun standards.
InsufficientBalance	400	Your account does not have enough balance.
InvalidAccessKeyId.NotFound	400	The specified Access Key ID does not exist.
InvalidOwner	400	OwnerId and OwnerAccount can't be used at one API access.
InvalidOwnerAccount	400	The specified OwnerAccount is not valid.
InvalidOwnerId	400	The specified OwnerId is not valid.
InvalidParamater	400	The specified parameter "SignatureMethod" is not valid.
InvalidParamater	400	The specified parameter "SignatureVersion" is not valid.
InvalidParameter	400	The specified parameter is not valid
InvalidParameter	400	The specified parameter "Action or Version" is not valid.
InvalidParameter.IsNull	400	The required parameter must be not null.
MissingParameter	400	The input parameter "Action" that is mandatory for processing this request is not supplied
MissingParameter	400	The input parameter "AccessKeyId" that is mandatory for processing this request is not supplied
MissingParameter	400	The input parameter "Signature" that is mandatory for processing the request is not supplied.
MissingParameter	400	The input parameter "TimeStam" that is mandatory for processing this request is not supplied
MissingParameter	400	The input parameter "Version" that is mandatory for processing this request is not supplied
SignatureNonceUsed	400	The request signature nonce has been used.

错误代码	HTTP 状态码	错误信息
Throttling	400	You have made too many requests within a short time; your request is denied due to request throttling.
UnsupportedParameter	400	The parameters is unsupported.
UnknownError	400	The request processing has failed due to some unknown error.
ChargeTypeViolation	403	The operation is not permitted due to charge type of the instance.
Forbidden.AccessKeyDisabled	403	The Access Key is disabled.
Forbidden.NotSupportRAM	403	This action does not support accessed by RAM mode.
Forbidden.RAM	403	User not authorized to operate on the specified resource, or this API doesn't support RAM.
Forbidden.RiskControl	403	This operation is forbidden by Aliyun RiskControl system.
Forbidden.SubUser	403	The specified action is not available for you.
Forbidden.Unauthorized	403	User not authorized to operate on the specified resource.
InvalidAccount.NotFound	403	The specified Account does not exist.
InvalidAction	403	Specified action is not valid.
InvalidIdempotenceParameter.Mismatch	403	The specified parameters are different from before.
InvalidParameter.OwnerAccount	403	OwnerAccount is Invalid.
InvalidParameter.ResourceOwnerAccount	403	ResourceOwnerAccount is Invalid.
LastTokenProcessing	403	The last token request is processing.
MissingParameter	403	The input parameter OwnerId,OwnerAccount that is mandatory for processing this request is not supplied.
RealNameAuthenticationError	403	Your account has not passed the real-name authentication yet.
UnsupportedHTTPMethod	403	This http method is not supported.
InvalidDiskId.NotFound	404	The specified DiskId does not exist.
InvalidImageId.NotFound	404	The specified ImageId does not exist.
InvalidInstanceId.NotFound	404	The specified InstanceId does not exist.
InvalidRegionId.NotFound	404	The specified RegionId does not exist.
InvalidSecurityGroupId.NotFound	404	The specified SecurityGroupId does not exist.

错误代码	HTTP 状态码	错误信息
InvalidSnapshotId.NotFound	404	The specified SnapshotId does not exist.
OperationConflict	409	Request was denied due to conflict with a previous request.
InternalServerError	500	The request processing has failed due to some unknown error, exception or failure.
ServiceUnavailable	503	The request has failed due to a temporary failure of the server.
ServiceUnavailable.RegionMaintaining	503	System maintenance is in progress on the selected region, please wait a few minutes before trying again.

5. 签名机制

为保证API的安全使用，在调用API时阿里云会对每个API请求通过签名（Signature）进行身份验证。无论使用HTTP还是HTTPS协议提交请求，都需要在请求中包含签名信息。本文介绍计算签名的方法和示例。

步骤一：构造规范化请求字符串

1. 排序参数。按照参数首字母的字典顺序对参数排序，排序参数包括公共请求参数和接口自定义参数，不包括公共请求参数中的 `Signature` 参数。公共请求参数详情，请参见[公共请求参数](#)。

 **说明** 当使用GET方法提交请求时，这些参数就是URL请求中的参数部分，即URL中 `?` 之后由 `&` 连接的部分。

2. 编码参数。使用UTF-8字符集按照RFC3986规则编码请求参数和参数取值，编码规则如下：

- 字符A~Z、a~z、0~9以及字符 `-`、`_`、`.`、`~` 不编码。
- 其它字符编码成 `%XY` 的格式，其中 `XY` 是字符对应ASCII码的16进制。示例：半角双引号（`"`）对应 `%22`。
- 扩展的UTF-8字符，编码成 `%XY%ZA...` 的格式。
- 空格编码成 `%20`，而不是加号（`+`）。

该编码方式与 `application/x-www-form-urlencoded` MIME格式编码算法相似，但又有所不同。

如果您使用的是Java标准库中的 `java.net.URLEncoder`，可以先用标准库中的 `percentEncode` 编码，然后将已编码字符串中的加号（`+`）替换为 `%20`、星号（`*`）替换为 `%2A`、`%7E` 替换为波浪号（`~`），即可得到上述规则描述的编码字符串。

```
private static final String ENCODING = "UTF-8";
private static String percentEncode(String value) throws UnsupportedOperationException {
    return value != null ? URLEncoder.encode(value, ENCODING).replace("+", "%20").replace("*", "%2A").replace(
        "%7E", "~") : null;
}
```

3. 使用等号（`=`）连接编码后的请求参数和参数取值。
4. 使用与号（`&`）连接编码后的请求参数，注意参数排序与第1步一致。

现在，您得到了规范化请求字符串（CanonicalizedQueryString），其结构遵循[请求结构](#)。

步骤二：构造签名字符串

1. 构造待签名字符串 `StringToSign`。您可以同样使用 `percentEncode` 处理上一步构造出的规范化请求字符串，规则如下：

```
StringToSign=
HTTPMethod + "&" + //HTTPMethod: 发送请求的 HTTP 方法，例如 GET。
percentEncode("/") + "&" + //percentEncode("/")：字符 (/) UTF-8 编码得到的值，即 %2F。
percentEncode(CanonicalizedQueryString) //您的规范化请求字符串。
```

2. 按照RFC2104的定义，计算待签名字符串 `StringToSign` 的HMAC-SHA1值。本示例使用的是Java Base64编码方法。

```
Signature = Base64( HMAC-SHA1( AccessSecret, UTF-8-Encoding-Of(StringToSign) ) )
```

 **说明** 计算签名时，RFC2104规定的Key值是您的 `AccessKeySecret` 并加上与号（`&`），其ASCII值为38。更多信息，请参见[获取AccessKey](#)。

3. 将RFC3986规则编码后的参数 `Signature` 添加到规范化请求字符串URL中。

示例一：参数拼接法

本示例以调用[DescribeDedicatedHosts](#)查询一台或多台专有宿主机的详细信息为例。假设您获得了 `AccessKeyId=testid` 以及 `AccessKeySecret=testsecret`，签名流程如下：

1. 构造规范化请求字符串。

```
http://ecs.aliyuncs.com/?Timestamp=2016-02-23T12:30:46Z&Format=XML&AccessKeyId=testid&Action=DescribeDedicatedHosts&SignatureMethod=HMAC-SHA1&SignatureNonce=3ee8c1b8-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx&Version=2014-05-26&SignatureVersion=1.0
```

- 构造待签字符串 `StringToSign` 。

```
GET%2F&AccessKeyId%3Dtestid%26Action%3DDescribeDedicatedHosts%26Format%3DXML%26SignatureMethod%3DHMAC-SHA1%26SignatureNonce%3D3ee8c1b8-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx%26SignatureVersion%3D1.0%26Timestamp%3D2016-02-23T12%253A46%253A24Z%26Version%3D2014-05-26
```

- 计算签名值。因为 `AccessKeySecret=testsecret`，用于计算的Key为 `testsecret&`，计算得到的签名值为 `OLeaidS1JvxuMvnyHOwuJ+uX5qY=`。本示例使用的是JavaBase64编码方法。

```
Signature = Base64( HMAC-SHA1( AccessSecret, UTF-8-Encoding-Of(StringToSign) ) )
```

- 添加RFC3986规则编码后的 `Signature=OLeaidS1JvxuMvnyHOwuJ%2BuX5qY%3D` 到第1步的URL中。

```
http://ecs.aliyuncs.com/?SignatureVersion=1.0&Action=DescribeDedicatedHosts&Format=XML&SignatureNonce=3ee8c1b8-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx&Version=2014-05-26&AccessKeyId=testid&Signature=OLeaidS1JvxuMvnyHOwuJ%2BuX5qY%3D&SignatureMethod=HMAC-SHA1&Timestamp=2016-02-23T12%253A46%253A24Z
```

通过第4步得到的URL，您可以使用浏览器、curl或者wget等工具发起HTTP请求调用 `DescribeDedicatedHosts`，查询一台或多台专有宿主机的详细信息。

示例二：编程语言法

本示例以调用`DescribeDedicatedHosts`为例。假设您获得了 `AccessKeyId=testid` 以及 `AccessKeySecret=testsecret`，并且假定所有请求参数放在一个Java `Map<String, String>` 对象里。

- 预定义编码方法。

```
private static final String ENCODING = "UTF-8";
private static String percentEncode(String value) throws UnsupportedOperationException {
    return value != null ? URLEncoder.encode(value, ENCODING).replace("+", "%20").replace("*", "%2A").replace(
        "%7E", "~") : null;
}
```

- 预定义编码时间格式 `Timestamp`。参数 `Timestamp` 必须符合ISO8601规范，并需要使用UTC时间，时区为+0。

```
private static final String ISO8601_DATE_FORMAT = "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'";
private static String formatIso8601Date(Date date) {
    SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat(ISO8601_DATE_FORMAT);
    df.setTimeZone(new SimpleTimeZone(0, "GMT"));
    return df.format(date);
}
```

- 构造请求字符串。

```
final String HTTP_METHOD = "GET";
Map parameters = new HashMap();
// 输入请求参数
parameters.put("Action", "DescribeDedicatedHosts");
parameters.put("Version", "2014-05-26");
parameters.put("AccessKeyId", "testid");
parameters.put("Timestamp", formatIso8601Date(new Date()));
parameters.put("SignatureMethod", "HMAC-SHA1");
parameters.put("SignatureVersion", "1.0");
parameters.put("SignatureNonce", UUID.randomUUID().toString());
parameters.put("Format", "XML");
// 排序请求参数
String[] sortedKeys = parameters.keySet().toArray(new String[0]);
Arrays.sort(sortedKeys);
final String SEPARATOR = "&";
// 构造 stringToSign 字符串
StringBuilder stringToSign = new StringBuilder();
stringToSign.append(HTTP_METHOD).append(SEPARATOR);
stringToSign.append(percentEncode("/")).append(SEPARATOR);
StringBuilder canonicalizedQueryString = new StringBuilder();
for(String key : sortedKeys) {
    // 这里注意编码 key 和 value
    canonicalizedQueryString.append("&")
        .append(percentEncode(key)).append("=")
        .append(percentEncode(parameters.get(key)));
}
// 这里注意编码 canonicalizedQueryString
stringToSign.append(percentEncode(
    canonicalizedQueryString.toString().substring(1)));
```

4. 签名。因为 `AccessKeySecret=testsecret`，所以用于计算HMAC的Key为 `testsecret&`，计算得到的签名值为 `OLeaidS1Jv`
`xuMvnyHOWuJ%2BuX5qY%3D`。

```
// 以下是一段计算签名的示例代码
final String ALGORITHM = "HmacSHA1";
final String ENCODING = "UTF-8";
key = "testsecret&";
Mac mac = Mac.getInstance(ALGORITHM);
mac.init(new SecretKeySpec(key.getBytes(ENCODING), ALGORITHM));
byte[] signData = mac.doFinal(stringToSign.getBytes(ENCODING));
String signature = new String(Base64.encodeBase64(signData));
```

增加签名参数后，按照RFC3986规则编码后的URL如下：

```
http://ecs.aliyuncs.com/?SignatureVersion=1.0&Action=DescribeDedicatedHosts&Format=XML&SignatureNonce=3ee8c1
b8-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&Version=2014-05-26&AccessKeyId=testid&Signature=OLeaidS1JvXuMvnyHOWuJ%2BuX5qY%3D&Si
gnatureMethod=HMAC-SHA1&Timestamp=2016-02-23T12%253A46%253A24Z
```

5. 使用浏览器、curl或者wget等工具发送HTTP请求。

返回结果默认为XML格式，如下所示。提交请求时，若指定参数 `Format=JSON`，则返回结果为JSON格式。更多详情，请参见[返回结果](#)。

```
<DescribeDedicatedHostsResponse>
  <PageNumber>1</PageNumber>
  <DedicatedHosts>
    <DedicatedHost>
      <DedicatedHostId>dh-2xxxxxxxxxxxx</DedicatedHostId>
      <ChargeType>PostPaid</ChargeType>
      <Description/>
      <ResourceGroupId/>
      <SupportedInstanceTypeFamilies>
        <SupportedInstanceTypeFamily>ecs.selne</SupportedInstanceTypeFamily>
      </SupportedInstanceTypeFamilies>
      <Instances/>
      <Cores>32</calCores>
      <ZoneId>cn-beiing-c</ZoneId>
```

```
<CreationTime>2018-08-13T07:59Z</CreationTime>
<Sockets>2</Sockets>
<Status>Available</Status>
<DedicatedHostType>ddh.selne</DedicatedHostType>
<RegionId>cn-beijing</RegionId>
<DedicatedHostName>myDDH</DedicatedHostName>
<SaleCycle/>
<AutoReleaseTime/>
<Capacity>
  <AvailableVcpu>56</AvailableVcpu>
  <TotalMemory>448.0</TotalMemory>
  <TotalVcpu>56</TotalVcpu>
  <AvailableLocalStorage>0</AvailableLocalStorage>
  <TotalLocalStorage>0</TotalLocalStorage>
  <LocalStorageCategory/>
  <AvailableMemory>448.0</AvailableMemory>
</Capacity>
<OperationLocks/>
<MachineId>d7xxxxxxxxxxxxxxxxdb</MachineId>
<ExpiredTime>2999-09-08T16:00Z</ExpiredTime>
</DedicatedHost>
<DedicatedHost>
  <DedicatedHostId>dh-2xxxxxxxxxxxx</DedicatedHostId>
  <ChargeType>PostPaid</ChargeType>
  <Description/>
  <ResourceGroupId/>
  <SupportedInstanceTypeFamilies>
    <SupportedInstanceTypeFamily>ecs.selne</SupportedInstanceTypeFamily>
  </SupportedInstanceTypeFamilies>
  <Instances/>
  <Cores>32</Cores>
  <ZoneId>cn-beijing-c</ZoneId>
  <CreationTime>2018-08-13T07:59Z</CreationTime>
  <Sockets>2</Sockets>
  <Status>Available</Status>
  <DedicatedHostType>ddh.selne</DedicatedHostType>
  <RegionId>cn-beijing</RegionId>
  <DedicatedHostName>myDDH</DedicatedHostName>
  <SaleCycle/>
  <AutoReleaseTime/>
  <Capacity>
    <AvailableVcpu>56</AvailableVcpu>
    <TotalMemory>448.0</TotalMemory>
    <TotalVcpu>56</TotalVcpu>
    <AvailableLocalStorage>0</AvailableLocalStorage>
    <TotalLocalStorage>0</TotalLocalStorage>
    <LocalStorageCategory/>
    <AvailableMemory>448.0</AvailableMemory>
  </Capacity>
  <OperationLocks/>
  <MachineId>fxxxxxxxxxxxxxxxx6ca6</MachineId>
  <ExpiredTime>2999-09-08T16:00Z</ExpiredTime>
</DedicatedHost>
</DedicatedHosts>
<TotalCount>2</TotalCount>
<PageSize>10</PageSize>
<RequestId>C9E9EA51-6B74-409E-BA40-107126A200D4</RequestId>
</DescribeDedicatedHostsResponse>
```

6.RAM鉴权

在使用RAM账号调用专有宿主机API前，需要主账号通过创建授权策略对RAM账号进行授权。在授权策略中，使用资源描述符（Alibaba Cloud Resource Name，ARN）指定授权资源。

资源类型	授权策略中的资源描述方法
AllocateDedicatedHosts	acs:ecs:\$regionid:\$accountid:ddh/*
DescribeDedicatedHosts	acs:ecs:\$regionid:\$accountid:ddh/\$dedicatedhostid
DescribeDedicatedHostTypes	无需鉴权
DescribeDedicatedHostAutoRenew	acs:ecs:\$regionid:\$accountid:ddh/\$dedicatedhostid
ModifyDedicatedHostAttribute	acs:ecs:\$regionid:\$accountid:ddh/\$dedicatedhostid
ModifyDedicatedHostAutoReleaseTime	acs:ecs:\$regionid:\$accountid:ddh/\$dedicatedhostid
ModifyDedicatedHostAutoRenewAttribute	acs:ecs:\$regionid:\$accountid:ddh/\$dedicatedhostid
ModifyInstanceDeployment	acs:ecs:\$regionid:\$accountid:instance/\$instanceid
	acs:ecs:\$regionid:\$accountid:ddh/\$dedicatedhostid
RenewDedicatedHost	acs:ecs:\$regionid:\$accountid:ddh/\$dedicatedhostid
ReleaseDedicatedHosts	acs:ecs:\$regionid:\$accountid:ddh/\$dedicatedhostid

7.AllocateDedicatedHosts

调用AllocateDedicatedHosts创建一台或多台按量付费或者包年包月专有宿主机。专有宿主机是单租户专享的物理机资源，您可以在专有宿主机上自行创建ECS实例和获取物理服务器属性等信息。

接口说明

创建专有宿主机前，您可以调用[DescribeAvailableResource](#)查看指定地域或者可用区内的资源供给情况。

创建专有宿主机会产生费用，建议您提前了解资源的计费方式。更多详情，请参见[计费概述](#)。

- 单次最多能创建100台包年包月或按量付费专有宿主机。
- 创建成功后，您可以将返回的专有宿主机ID列表作为请求参数，调用[DescribeDedicatedHosts](#)查询新建专有宿主机状态。
- 提交创建专有宿主机的请求后，指定的参数值不合规或者库存不足时会报错。具体的报错原因，请参见[错误码](#)。
- 创建专有宿主机后，您可以通过[ModifyInstanceDeployment](#)将ECS实例从共享宿主机迁移到专有宿主机，也可以在两台专有宿主机上调整实例部署。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	AllocateDedicatedHosts	系统规定参数。取值：AllocateDedicatedHosts
DedicatedHostType	String	是	ddh.c5	专有宿主机规格。您可以调用 DescribeDedicatedHostTypes 接口获得最新的专有宿主机规格表。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机所属的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。
Tag.N.Key	String	否	Environment	专有宿主机标签键。N的取值范围：1~20 一旦传入该值，则不允许为空字符串。最多支持128个字符，不能以aliyun或者acs:开头，不能包含 <code>http://</code> 或者 <code>https://</code> 。
Tag.N.Value	String	否	Production	专有宿主机标签值。N的取值范围：1~20 一旦传入该值，可以为空字符串。最多支持128个字符，不能以acs:开头，不能包含 <code>http://</code> 或者 <code>https://</code> 。
ResourceGroupId	String	否	rg-bp67acfmxazb4ph***	专有宿主机要加入的资源组ID。
ZoneId	String	否	cn-hangzhou-f	专有宿主机所属的可用区编号。 默认值：空，表示由系统选择。
DedicatedHostName	String	否	myDDH	专有宿主机名称。长度为2~128个英文或中文字符。必须以大小字母或中文开头，不能以 <code>http://</code> 和 <code>https://</code> 开头。可以包含数字、半角冒号（:）、下划线（_）或者连字符（-）。
DedicatedHostClusterId	String	否	dc-bp12wlf6am0vz9v2***	专有宿主机所属的专有宿主机集群ID。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ActionOnMaintenance	String	否	Migrate	当专有宿主机发生故障或者在线修复时，为其所宿实例设置迁移方案。取值范围： - Migrate：迁移实例到其他物理机并重新启动实例。 当专有宿主机上挂载云盘存储时，默认值：Migrate。 - Stop：在当前专有宿主机上停止实例，确认无法修复专有宿主机后，迁移实例到其他物理机并重新启动实例。 当专有宿主机上挂载本地盘存储时，默认值：Stop。
NetworkAttributes.SlbUdpTimeout	Integer	否	60	负载均衡连接的UDP会话超时时间，单位：秒。取值范围：15~310
NetworkAttributes.UdpTimeout	Integer	否	60	为专有宿主机上运行的云服务设置用户访问的UDP会话超时时间，单位：秒。取值范围：15~310
Description	String	否	This-is-my-DDH	专有宿主机的描述。长度为2~256个英文或中文字符，不能以 <code>http://</code> 和 <code>https://</code> 开头。
AutoPlacement	String	否	off	专有宿主机是否加入自动部署资源池。当您在专有宿主机上创建实例，却不指定 <code>DedicatedHostId</code> 时，阿里云将自动从加入资源池的专有宿主机中，为您选取适合的宿主机部署实例，更多信息，请参见自动部署功能介绍。取值范围： - on：加入自动部署资源池。 - off：不加入自动部署资源池。 默认值：on  说明 若您不希望专有宿主机加入自动部署资源池，请将该参数设置为off。
CpuOverCommitRatio	Float	否	1	CPU超卖比。仅自定义规格g6s、c6s、r6s支持设置CPU超卖比。取值范围：1~5 CPU超卖比影响DDH的可用vCPU数，一台DDH的可用vCPU数=物理CPU核数*2*CpuOverCommitRatio。例如，g6s的物理CPU核数为52，如果设置CPU超卖比为4，则DDH创建完成后vCPU总数显示为416。针对CPU绝对稳定性要求不严苛或CPU负载不高的场景，例如开发测试环境，提升超卖比可以提升可用vCPU数，用于部署更多同等规格的ECS实例，降低单位部署成本。
MinQuantity	Integer	否	2	指定专有宿主机的最小购买数量。取值范围：1~100。  说明 当专有宿主机的库存小于最小购买数量时，创建专有宿主机将会失败。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ChargeType	String	否	PrePaid	专有宿主机的计费方式。取值范围： - PrePaid：包年包月。选择包年包月时，请确认您的支付方式支持信用额度支付，否则会提示InvalidPayMethod。 - PostPaid（默认）：按量付费。
Quantity	Integer	否	2	本次创建的专有宿主机的数量。取值范围：1~100 默认值：1
Period	Integer	否	6	购买专有宿主机的包年包月时长。当参数 ChargeType 取值为 PrePaid 时，Period 参数方可生效并为必选参数。取值范围： - PeriodUnit=Month时：{1,2,3,4,5,6,7,8,9} - PeriodUnit=Year时：{1,2,3,4,5}
PeriodUnit	String	否	Month	购买专有宿主机的时长单位。取值范围： - Month - Year 默认值：Month
AutoRenew	Boolean	否	false	是否自动续费包年包月专有宿主机。  说明 当参数ChargeType取值PrePaid时，AutoRenew参数方可生效。 默认值：false
AutoRenewPeriod	Integer	否	1	单次自动续费的周期，单位：月。取值范围：{1,2,3,6,12}  说明 当参数AutoRenew为true时，AutoRenewPeriod参数方可生效，并为必选参数。
AutoReleaseTime	String	否	2019-08-21T12:30:24Z	专有宿主机自动释放时间。需按照ISO8601标准表示，并使用UTC+0时间，格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。  说明 - 最短设置为当前时间之后半小时。 - 最长不能超过当前时间之后三年。 - 若参数值中的秒（ss）不是00，则自动取为00。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ClientToken	String	否	123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000	保证请求幂等性。从您的客户端生成一个参数值，确保不同请求间该参数值唯一。 ClientToken 只支持ASCII字符，且不能超过64个字符。更多信息，请参见 如何保证幂等性 。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
DedicatedHostIdSets	List	"DedicatedHostIdSets": [{"DedicatedHostId": "dh-bp67acfmxyzb4p****", "DedicatedHostId": "dh-bp67acfmxyzb4d****"}]	专有宿主机ID（DedicatedHostId）组成的列表。
RequestId	String	E2A664A6-2933-4C64-88AE-5033D003EADF	请求ID。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=AllocateDedicatedHosts
&RegionId=cn-hangzhou
&DedicatedHostType=ddh.sn1ne
&Quantity=2
&ChargeType=PostPaid
&ClientToken=123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<AllocateDedicatedHostsResponse>
  <RequestId>E2A664A6-2933-4C64-88AE-5033D003EADF</RequestId>
  <DedicatedHostIdSets>
    <DedicatedHostId>dh-bp67acfmxyzb4p****</DedicatedHostId>
    <DedicatedHostId>dh-bp67acfmxyzb4d****</DedicatedHostId>
  </DedicatedHostIdSets>
</AllocateDedicatedHostsResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "E2A664A6-2933-4C64-88AE-5033D003EADF",
  "DedicatedHostIdSets": {
    "DedicatedHostId": [
      "dh-bp67acfmxyzb4p****",
      "dh-bp67acfmxyzb4d****"
    ]
  }
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidInstanceType.ValueUnauthorized	The specified InstanceType is not authorized.	指定的实例规格未授权使用。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidDescription.Malformed	The specified parameter "Description" is not valid.	指定的资源描述格式不合法。长度为2-256个字符，不能以http://和https://开头。
400	InvalidParameter.Conflict	The specified region and cluster do not match.	指定的地域与指定的集群不匹配。
400	InvalidAutoRenewPeriod.ValueNotSupported	The specified autoRenewPeriod is not valid.	指定的参数AutoRenewPeriod不合法。
400	InvalidTagKey.Malformed	The specified Tag.n.Key is not valid.	指定的标签键参数有误。
400	InvalidDedicatedHostType.ValueNotSupported	%s	指定的专有宿主机类型无效。
400	RegionUnauthorized	%s	该地域未被授权。
400	Zone.NotOnSale	%s	该可用区暂时关闭了售卖。
400	OperationDenied	The specified DedicatedHostType or Zone is not available or not authorized.	指定宿主机规格、可用区不可用或者没有操作的权限。
400	InvalidPeriodUnit.ValueNotSupported	The specified parameter PeriodUnit is not valid.	参数PeriodUnit无效。
400	InvalidTagValue.Malformed	The specified Tag.n.Value is not valid.	指定的标签值参数有误。
400	QuotaExceed.AfterpayDedicatedHost	The maximum number of Pay-As-You-Go DedicatedHosts is exceeded: %s	按量付费的宿主机库存不足，请减少创建数量。
400	InvalidChargeType.ValueNotSupported	ChargeType is not valid	付费类型无效。
400	InvalidParameter.SlbUdpTimeout	The specified value is invalid.	指定的参数SlbUdpTimeout无效。
400	InvalidParameter.UdpTimeout	The specified value is invalid.	指定的参数UdpTimeout无效。
400	Duplicate.TagKey	The Tag.N.Key contain duplicate key.	标签中存在重复的键，请保持键的唯一性。
403	OperationDenied	The creation of Host to the specified Zone is not allowed.	无法在指定可用区创建专用宿主机。
403	OperationDenied.NoStock	The requested resource is sold out in the specified zone; try other types of resources or other regions and zones.	库存不足。
403	OperationDenied	Sales of this resource are temporarily suspended in the specified region; please try again later.	指定的地域暂时关闭了此资源的售卖，请稍后重试。
403	NodeControllerUnavailable	The Node Controller is temporarily unavailable.	节点控制器暂不可用。
403	OperationDenied	The resource is out of usage.	该实例不在运行状态，请您启动实例或检查操作是否合理。
403	InvalidParameter.ResourceOwnerAccount	ResourceOwnerAccount is Invalid.	指定的ResourceOwnerAccount不合法。
403	InvalidUserData.Forbidden	User not authorized to input the parameter "UserData", please apply for permission "UserData"	您没有操作UserData的权限，或者权限不足，请先申请权限。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	Zone.NotOpen	The specified zone is not granted to you to buy resources yet.	用户未被授权购买指定的可用区的资源。
403	Zone.NotOnSale	The specified zone is not available for purchase.	指定可用区已经售罄，请您更换实例规格或者更换地域创建。
403	InvalidDedicatedHostType.ValueNotSupported	The specified DedicatedHostType does not exist or beyond the permitted range.	指定的宿主机规格不存在。
403	InvalidDedicatedHostType.ZoneNotSupported	The specified zone does not support this dedicatedHostType.	指定可用区不支持指定宿主机规格。
403	InvalidParameter.NotMatch	%s	您输入的参数无效，请检查参数之间是否冲突。
403	Account.Arrearage	Your account has been in arrears.	账户余额不足，请先充值再操作。
404	OperationDenied	Another Host has been creating	另一个宿主机正在创建。
404	PaymentMethodNotFound	No payment method has been registered on the account.	账户尚未注册支付方式。
404	InvalidDedicatedHostName.Malformed	The specified parameter DedicatedHostName is not valid.	指定的参数DedicatedHostName无效。
500	InternalServerError	The request processing has failed due to some unknown error.	内部错误，请重试。如果多次尝试失败，请提交工单。
500	InternalServerError	%s	内部错误。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

8.CreateDedicatedHostCluster

调用CreateDedicatedHostCluster创建一个专有宿主机集群。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	CreateDedicatedHostCluster	系统规定参数。取值：CreateDedicatedHostCluster
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机集群所在的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。
DryRun	Boolean	否	false	是否只预检此次请求。取值范围： • true：发送检查请求，不会查询资源状况。检查项包括AccessKey是否有效、RAM用户的授权情况和是否填写了必需参数。如果检查不通过，则返回对应错误。如果检查通过，会返回错误码 DryRunOperation。 • false：发送正常请求，通过检查后返回2XX HTTP 状态码并直接查询资源状况。 默认值：false
Tag.N.Key	String	否	TestKey	专有宿主机集群的标签键。N的取值范围：1~20。一旦传入该值，则不允许为空字符串。最多支持64个字符，不能以 aliyun 和 acs: 开头，不能包含 http:// 或 https://。
Tag.N.Value	String	否	TestValue	专有宿主机集群的标签值。N的取值范围：1~20。一旦传入该值，则不允许为空字符串。最多支持64个字符，不能以 aliyun 和 acs: 开头，不能包含 http:// 或 https://。
ResourceGroupId	String	否	rg-bp67acfmxazb4p****	专有宿主机集群要加入的资源组ID。
ZoneId	String	否	cn-hangzhou-f	专有宿主机集群所在的可用区ID。您可以调用 DescribeZones 查看阿里云地域下的可用区。
DedicatedHostClusterName	String	否	myDDHCluster	专有宿主机集群的名称。长度为2~128个英文或中文字符，必须以大小字母或中文开头，可包含数字、英文句号（.）、下划线（_）或连字符（-）。不能包含 http:// 和 https://。 默认值：空
Description	String	否	This-is-my-DDHCluster	专有宿主机集群的描述。长度为2~256个字符。不能以 http:// 和 https:// 开头。 默认值：空

返回数据

名称	类型	示例值	描述
DedicatedHostClusterId	String	dc-bp12wlf6bw0vz9v2****	专有宿主机集群ID。

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	E2A664A6-2933-4C64-88AE-5033D003EADF	请求ID。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=CreateDedicatedHostCluster
&RegionId=cn-hangzhou
&ZoneId=cn-hangzhou-f
&DedicatedHostClusterName=myDDHCluster
&Description=This-is-my-DDHCluster
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<CreateDedicatedHostClusterResponse>
  <RequestId>214A2187-B06F-4E49-A081-4D053466A8C7</RequestId>
  <DedicatedHostClusterId>dc-bp12w1f6bw0vz9v2****</DedicatedHostClusterId>
</CreateDedicatedHostClusterResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "214A2187-B06F-4E49-A081-4D053466A8C7",
  "DedicatedHostClusterId": "dc-bp12w1f6bw0vz9v2****"
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidResourceGroup.NotFound	The ResourceGroup provided does not exist in our records.	资源组并不在记录中。
400	InvalidTagKey.Malformed	The specified Tag.n.Key is not valid.	指定的标签键参数有误。
400	InvalidTagValue.Malformed	The specified Tag.n.Value is not valid.	指定的标签值参数有误。
400	Duplicate.TagKey	The Tag.N.Key contain duplicate key.	标签中存在重复的键，请保持键的唯一性。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

9.DescribeDedicatedHostClusters

调用DescribeDedicatedHostClusters查询一个或多个专有宿主机集群的详细信息。

接口说明

请求参数的作用类似于一个过滤器，过滤器为逻辑与（AND）关系。如果某一参数为空，则过滤器不起作用。但是参数 `DedicatedHostClusterIds` 的值如果是一个空JSON数组，即 `[]`，则视为该过滤器有效，且返回值为空。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	DescribeDedicatedHostClusters	系统规定参数。取值： DescribeDedicatedHostClusters
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机集群所在的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。
Tag.N.Key	String	否	TestKey	专有宿主机集群的标签键。N的取值范围：1~20。一旦传入该值，则不允许为空字符串。最多支持64个字符，不能以 <code>aliyun</code> 和 <code>acs:</code> 开头，不能包含 <code>http://</code> 或 <code>https://</code> 。 使用一个标签过滤资源，查询到该标签下的资源数量不能超过1000个；使用多个标签过滤资源，查询到同时绑定了多个标签的资源数量不能超过1000个。如果资源数量超过1000个，请使用 ListTagResources 接口进行查询。
Tag.N.Value	String	否	TestValue	专有宿主机集群的标签值。N的取值范围：1~20。一旦传入该值，则不允许为空字符串。最多支持64个字符，不能以 <code>aliyun</code> 和 <code>acs:</code> 开头，不能包含 <code>http://</code> 或 <code>https://</code> 。
ResourceGroupId	String	否	rg-bp67acfmazb4p****	专有宿主机集群要加入的资源组ID。使用该参数过滤资源时，资源数量不能超过1000个。
ZoneId	String	否	cn-hangzhou-f	专有宿主机集群所在的可用区ID。您可以调用 DescribeZones 查看阿里云地域下的可用区。
DedicatedHostClusterIds	String	否	["dc-bp12wlf6am0vz9v2***", "dc-bp12wlf6am0vz9v3***"]	专有宿主机集群ID列表。取值可以由多个专有宿主机集群ID组成一个JSON数组，格式为 <code>["dc-xxxxxxxx", "dc-yyyyyyyy", ... "dc-zzzzzzzzzz"]</code> 。支持最多100个ID，用半角逗号字符隔开。
DedicatedHostClusterName	String	否	myDDHCluster	专有宿主机集群名称。
PageNumber	Integer	否	1	专有宿主机集群状态列表的页码。 起始值：1 默认值：1

名称	类型	是否必选	示例值	描述
PageSize	Integer	否	5	分页查询时设置的每页行数。 最大值：100 默认值：10

返回数据

名称	类型	示例值	描述
DedicatedHostClusters	Array of DedicatedHostCluster		由一个或多个专有宿主机集群状态组成的数组。
DedicatedHostCluster			
DedicatedHostClusterCapacity	Struct		专有宿主机集群容量。
AvailableInstanceTypes	Array of AvailableInstanceType		专有宿主机集群内ECS实例规格的可用容量。
AvailableInstanceType			
AvailableInstanceCapacity	Integer	0	可用的ECS实例规格容量。
InstanceType	String	ecs.c6.26xlarge	ECS实例规格。
AvailableMemory	Integer	4	当前可用内存大小。单位：GiB
AvailableVcpus	Integer	2	当前可用vCPU数。
LocalStorageCapacities	Array of LocalStorageCapacity		本地存储容量。
LocalStorageCapacity			
AvailableDisk	Integer	20	当前可用本地盘大小。单位：GiB
DataDiskCategory	String	cloud	数据盘类型。可能值： - cloud：普通云盘 - cloud_efficiency：高效云盘 - cloud_ssd：SSD云盘 - ephemeral_ssd：本地SSD盘 - cloud_essd：ESSD云盘
TotalDisk	Integer	40	本地盘总大小。单位：GiB
TotalMemory	Integer	8	总内存大小。单位：GiB

名称	类型	示例值	描述
TotalVcpus	Integer	4	总vCPU数。
DedicatedHostClusterId	String	dc-bp12wlf6am0vz9v2****	专有宿主机集群ID。
DedicatedHostClusterName	String	myDDHCluster	专有宿主机集群名称。
DedicatedHostIds	List	["dh-bp181e5064b5sotr****", "dh-bp18064b5sotr9c****"]	由DedicatedHostId组成的集合，返回专有宿主机集群下的专有宿主机ID列表。
Description	String	This-is-my-DDHCluster	专有宿主机集群描述。
RegionId	String	cn-hangzhou	专有宿主机集群所在的地域ID。
ResourceGroupId	String	rg-bp67acfmazb4p****	专有宿主机集群的资源组ID。
Tags	Array of Tag		专有宿主机集群的标签。
Tag			
TagKey	String	TestKey	专有宿主机集群的标签键。
TagValue	String	TestValue	专有宿主机集群的标签值。
ZoneId	String	cn-hangzhou-f	专有宿主机集群所在的可用区ID。
PageNumber	Integer	1	专有宿主机集群状态列表的页码。
PageSize	Integer	5	输入时设置的每页行数。
RequestId	String	214A2187-B06F-4E49-A081-4D053466A8C7	请求ID。
TotalCount	Integer	1	专有宿主机总个数。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=DescribeDedicatedHostClusters
&RegionId=cn-hangzhou
&ZoneId=cn-hangzhou-f
&DedicatedHostClusterName=myDDHCluster
&PageNumber=1
&PageSize=5
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeDedicatedHostClustersResponse>
  <DedicatedHostClusters>
    <DedicatedHostCluster>
      <Description>This-is-my-DDHCluster</Description>
      <ZoneId>cn-hangzhou-f</ZoneId>
      <DedicatedHostClusterName>myDDHCluster</DedicatedHostClusterName>
      <ResourceGroupId>rg-bp67acfmxazb4p****</ResourceGroupId>
      <DedicatedHostClusterCapacity>
        <TotalMemory>0</TotalMemory>
        <AvailableMemory>0</AvailableMemory>
        <AvailableVcpus>0</AvailableVcpus>
        <TotalVcpus>0</TotalVcpus>
        <LocalStorageCapacities>
      </LocalStorageCapacities>
      </DedicatedHostClusterCapacity>
      <RegionId>cn-hangzhou</RegionId>
      <DedicatedHostIds>
    </DedicatedHostIds>
      <DedicatedHostClusterId>dc-bp12wlf6am0vz9v2****</DedicatedHostClusterId>
      <Tags>
        <Tag>
          <TagKey>TestKey</TagKey>
          <TagValue>TestValue</TagValue>
        </Tag>
      </Tags>
    </DedicatedHostCluster>
  </DedicatedHostClusters>
  <TotalCount>1</TotalCount>
  <RequestId>214A2187-B06F-4E49-A081-4D053466A8C7</RequestId>
  <PageSize>5</PageSize>
  <PageNumber>1</PageNumber>
</DescribeDedicatedHostClustersResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "DedicatedHostClusters": {
    "DedicatedHostCluster": [
      {
        "Description": "This-is-my-DDHCluster",
        "ZoneId": "cn-hangzhou-f",
        "DedicatedHostClusterName": "myDDHCluster",
        "ResourceGroupId": "rg-bp67acfmxyz4p****",
        "DedicatedHostClusterCapacity": {
          "TotalMemory": 0,
          "AvailableMemory": 0,
          "AvailableVcpus": 0,
          "TotalVcpus": 0,
          "LocalStorageCapacities": {
            "LocalStorageCapacity": []
          }
        },
        "RegionId": "cn-hangzhou",
        "DedicatedHostIds": {
          "DedicatedHostId": []
        },
        "DedicatedHostClusterId": "dc-bp12w1f6am0vz9v2****",
        "Tags": {
          "Tag": [
            {
              "TagKey": "TestKey",
              "TagValue": "TestValue"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  },
  "TotalCount": 1,
  "RequestId": "214A2187-B06F-4E49-A081-4D053466A8C7",
  "PageSize": 5,
  "PageNumber": 1
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	MissingParamter.RegionId	The regionId should not be null.	参数RegionId不得为空。
400	InvalidRegion.NotFound	The specified parameter RegionId is not valid.	RegionId参数不合法。
400	InvalidZone.NotFound	The specified parameter ZoneId is not valid.	指定的ZoneId不合法。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

10.ModifyDedicatedHostClusterAttribute

调用ModifyDedicatedHostClusterAttribute修改一台专有主机集群的部分信息，包括专有主机集群的名称、描述信息、属性等。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	ModifyDedicatedHostClusterAttribute	系统规定参数。取值：ModifyDedicatedHostClusterAttribute
DedicatedHostClusterId	String	是	dc-bp12wlf6am0vz9v2***	专有主机集群ID。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有主机集群所在的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。
DedicatedHostClusterName	String	否	newClusterName	专有主机集群的名称。长度为2~128个英文或中文字符，必须以大小字母或中文开头，可包含数字、英文句号（.）、下划线（_）或连字符（-）。不能包含 http:// 和 https:// 。
Description	String	否	newClusterDescription	专有主机集群的描述。长度为2~256个字符。不能以 http:// 和 https:// 开头。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	11B55F58-D3A4-4A9B-9596-342420D02FF8	请求ID。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=ModifyDedicatedHostClusterAttribute
&RegionId=cn-hangzhou
&DedicatedHostClusterId=dc-bp12wlf6am0vz9v2***
&DedicatedHostClusterName=newClusterName
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<ModifyDedicatedHostClusterAttributeResponse>
  <RequestId>11B55F58-D3A4-4A9B-9596-342420D02FF8</RequestId>
</ModifyDedicatedHostClusterAttributeResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "11B55F58-D3A4-4A9B-9596-342420D02FF8"
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidDescription.Malformed	The specified parameter Description is not valid.	指定的资源描述格式不合法。长度为2-256个字符，不能以http://和https://开头。
403	InvalidUser.Unauthorized	The user is not authorized	您当前使用的账号无权限。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

11.DeleteDedicatedHostCluster

调用DeleteDedicatedHostCluster删除一个专有宿主机集群。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	DeleteDedicatedHostCluster	系统规定参数。取值：DeleteDedicatedHostCluster
DedicatedHostClusterId	String	是	dc-bp12wlf6am0vz9v2***	专有宿主机集群ID。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机集群所在的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	11B55F58-D3A4-4A9B-9596-342420D02FF8	请求ID。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=DeleteDedicatedHostCluster
&RegionId=cn-hangzhou
&DedicatedHostClusterId=dc-bp12wlf6am0vz9v2****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DeleteDedicatedHostClusterResponse>
  <RequestId>11B55F58-D3A4-4A9B-9596-342420D02FF8</RequestId>
</DeleteDedicatedHostClusterResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "11B55F58-D3A4-4A9B-9596-342420D02FF8"
}
```

错误码

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

12.DescribeDedicatedHostTypes

调用DescribeDedicatedHostTypes查询指定地域下支持的专有宿主机规格详细参数，或者查询专有宿主机支持的ECS实例规格族。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	DescribeDedicatedHostTypes	系统规定参数。取值：DescribeDedicatedHostTypes
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机所在地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。
DedicatedHostType	String	否	ddh.sn1ne	专有宿主机规格。更多详情，请参见 宿主机规格 。
SupportedInstanceTypeFamily	String	否	ecs.sn1ne	专有宿主机规格支持的ECS实例规格族。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
DedicatedHostTypes	Array of DedicatedHostType		返回专有宿主机规格的信息。
DedicatedHostType			
Cores	Integer	2	单个物理CPU的核数。
CpuOverCommitRatioRange	String	1-5	支持设置CPU超卖比的范围。
DedicatedHostType	String	ddh.sn1ne	专有宿主机规格类型。如果您需要使用更多专有宿主机规格，可以提交工单联系阿里云。
GPUSpec	String	gpu	GPU型号。
LocalStorageAmount	Integer	0	专有宿主机上的本地盘数量。
LocalStorageCapacity	Long	0	一块本地盘容量，单位：GiB。
LocalStorageCategory	String	local	本地盘类型。
MemorySize	Float	112.0	内存容量，单位：GiB。
PhysicalGpus	Integer	2	物理GPU数量。
Sockets	Integer	2	物理处理器（CPU）数量。
SupportCpuOverCommitRatio	Boolean	true	是否支持设置CPU超卖比。

名称	类型	示例值	描述
SupportedInstanceTypeFamilies	List	ecs.sn1ne	专有宿主机支持的ECS实例规格族。
SupportedInstanceTypesList	List	ecs.sn1ne.large	专有宿主机支持的ECS实例规格。
TotalVcpus	Integer	56	虚拟CPU总核数。
TotalVgpus	Integer	10	虚拟GPU总核数。
RequestId	String	5FE5FF06-3A33-4658-8495-6445FC54E327	请求ID。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=DescribeDedicatedHostTypes
&RegionId=cn-hangzhou
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<DescribeDedicatedHostTypesResponse>
  <RequestId>E7676157-C48A-445A-BFCB-6669EDE8DA3D</RequestId>
  <DedicatedHostTypes>
    <DedicatedHostType>
      <PhysicalGpus>0</PhysicalGpus>
      <MemorySize>180</MemorySize>
      <LocalStorageCapacity>0</LocalStorageCapacity>
      <DedicatedHostType>ddh.c6s</DedicatedHostType>
      <LocalStorageAmount>0</LocalStorageAmount>
      <Cores>52</Cores>
      <LocalStorageCategory></LocalStorageCategory>
      <Sockets>2</Sockets>
      <GPUSpec></GPUSpec>
      <SupportedInstanceTypeFamilies>
        <SupportedInstanceTypeFamily>ecs.ddh6s.custom</SupportedInstanceTypeFamily>
      </SupportedInstanceTypeFamilies>
      <TotalVgpus>0</TotalVgpus>
      <CpuOverCommitRatioRange>1-5</CpuOverCommitRatioRange>
      <SupportedInstanceTypesList>
      </SupportedInstanceTypesList>
      <SupportCpuOverCommitRatio>true</SupportCpuOverCommitRatio>
      <TotalVcpus>520</TotalVcpus>
    </DedicatedHostType>
  </DedicatedHostTypes>
</DescribeDedicatedHostTypesResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "E7676157-C48A-445A-BFCB-6669EDE8DA3D",
  "DedicatedHostTypes": {
    "DedicatedHostType": [
      {
        "PhysicalGpus": 0,
        "MemorySize": 180,
        "LocalStorageCapacity": 0,
        "DedicatedHostType": "ddh.c6s",
        "LocalStorageAmount": 0,
        "Cores": 52,
        "LocalStorageCategory": "",
        "Sockets": 2,
        "GPUSpec": "",
        "SupportedInstanceTypeFamilies": {
          "SupportedInstanceTypeFamily": [
            "ecs.ddh6s.custom"
          ]
        },
        "TotalVgpus": 0,
        "CpuOverCommitRatioRange": "1-5",
        "SupportedInstanceTypesList": {
          "SupportedInstanceTypesList": []
        },
        "SupportCpuOverCommitRatio": true,
        "TotalVcpus": 520
      }
    ]
  }
}
```

错误码

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

13.DescribeDedicatedHosts

调用DescribeDedicatedHosts查询一台或多台专有宿主机的详细信息，包括专有宿主机的物理性能指标、机器码、使用状态和已创建的ECS实例列表等。

接口说明

您可以通过以下任一方式查询一台或多台专有宿主机的详细信息：

- 指定 `DedicatedHostIds` 查询专有宿主机的详细信息。
- 指定 `DedicatedHostClusterId` 查询专有主机集群内专有宿主机的详细信息。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	DescribeDedicatedHosts	系统规定参数。取值： DescribeDedicatedHosts 。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机所属的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。
ZoneId	String	否	cn-hangzhou-g	可用区ID。
DedicatedHostIds	String	否	["dh-bp165p6xk2tlw61e****", "dh-bp1f9vxmno7emy96****"]	专有宿主机ID列表。单次最多支持100个ID，ID之间用半角逗号（,）隔开。
DedicatedHostName	String	否	MyDDHTestName	专有宿主机的名称。
Status	String	否	Available	专有宿主机的使用状态。取值范围： - Available：运行中。专有宿主机的正常运行状态。 - UnderAssessment：物理机风险，即故障潜伏期，其物理机处于可用状态，但可能导致专有宿主机中的ECS实例出现问题。 - PermanentFailure：故障。永久性故障，专有宿主机不可用。 默认值：Available
DedicatedHostType	String	否	ddh.g5	专有宿主机的规格类型。
LockReason	String	否	financial	专有宿主机被锁定的原因。取值范围： - financial：因欠费被锁定。 - security：因安全原因被锁定。
PageNumber	Integer	否	1	响应信息的页码数。 默认值：1
PageSize	Integer	否	10	响应信息的每页行数。最大值：100 默认值：10

名称	类型	是否必选	示例值	描述
ResourceGroupId	String	否	rg-aek3b6jzp66****	专有主机所在资源组ID。
DedicatedHostClusterId	String	否	dc-bp12wlf6am0vz9v2***	专有主机集群ID。
Tag.N.Key	String	否	TestKey	专有主机的标签键。N的取值范围：1~20。一旦传入该值，则不允许为空字符串。最多支持128个字符，不能以 aliyun 和 acs: 开头，不能包含 http:// 或 https:// 。
Tag.N.Value	String	否	TestValue	专有主机的标签值。N的取值范围：1~20。一旦传入该值，可以为空字符串。最多支持128个字符，不能以 aliyun 和 acs: 开头，不能包含 http:// 或者 https:// 。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
PageSize	Integer	1	输入时设置的每页行数。
RequestId	String	7654525A-9964-4ABB-8BCD-98F8835E809A	请求ID。
PageNumber	Integer	5	专有主机列表的页码。
TotalCount	Integer	3	专有主机总数。
DedicatedHosts	Array of DedicatedHost		专有主机的详细信息集合。
DedicatedHost			
CreationTime	String	2018-01-01T12:00Z	专有主机的创建时间。按照ISO8601标准表示，并需要使用UTC+0时间，格式为 yyyy-MM-ddTHH:mmZ 。
Status	String	Available	专有主机的使用状态。可能值： - Available：运行中。专有主机的正常运行状态。 - UnderAssessment：物理机风险，即故障潜伏期，其物理机处于可用状态，但可能导致专有主机中的ECS实例出现问题。 - PermanentFailure：故障。永久性故障，专有主机不可用。
Cores	Integer	3	单个CPU的核数。
AutoPlacement	String	on	专有主机是否加入自动部署资源池。取值范围： - on：加入自动部署资源池。 - off：不加入自动部署资源池。 关于自动部署的更多信息，请参见 自动部署功能介绍 。

名称	类型	示例值	描述
GPUSpec	String	gpu	GPU型号。
AutoReleaseTime	String	2017-01-01T12:00Z	自动释放时间。按照ISO8601标准表示，并需要使用UTC+0时间，格式为 yyyy-MM-ddTHH:mmZ。
ChargeType	String	Prepaid	专有宿主机的计费方式。
CpuOverCommitRatio	Float	1	CPU超卖比。
ActionOnMaintenance	String	Migrate	当专有宿主机发生故障或者在线修复时，为其所宿实例设置迁移方案。取值范围： - Migrate：迁移实例到其他物理机并重新启动实例。 默认值：Migrate（当专有宿主机上挂载云盘存储时） - Stop：在当前专有宿主机上停止实例，确认无法修复专有宿主机后，迁移实例到其他物理机并重新启动实例。 默认值：Stop（当专有宿主机上挂载本地盘存储时）
SaleCycle	String	Month	包年包月单位。可能值： - Month - Year
PhysicalGpus	Integer	10	物理GPU数量。
RegionId	String	cn-hangzhou	专有宿主机所在地域ID。
DedicatedHostName	String	MyDDHTestName	专有宿主机的名称。
Description	String	this-is-my-DDH	专有宿主机的描述信息。
DedicatedHostClusterId	String	dc-bp12wlf6am0vz9v2****	专有宿主机所在的专有宿主机集群ID。
ExpiredTime	String	2019-01-01T12:00Z	包年包月专有宿主机的到期时间。按照ISO8601标准表示，并需要使用UTC+0时间，格式为 yyyy-MM-ddTHH:mmZ。
DedicatedHostType	String	ddh.g5	专有宿主机的规格类型。
ResourceGroupId	String	rg-aek3b6jzp66****	专有宿主机所在资源组ID。
ZoneId	String	cn-hangzhou-g	可用区ID。
DedicatedHostId	String	dh-bp165p6xk2tlw61e****	专有宿主机ID。
Sockets	Integer	5	物理处理器（CPU）数量。

名称	类型	示例值	描述
MachineId	String	12aaa123456ff19dec12345d3026e****	专有宿主机机器码。
Instances	Array of Instance		专有宿主机上创建的ECS实例。
Instance			
InstanceType	String	ecs.g5.large	专有宿主机上创建的ECS实例规格信息。
InstanceId	String	i-bp14ot0ykf8w13a1****	专有宿主机上创建的ECS实例ID。
OperationLocks	Array of OperationLock		专有宿主机资源被锁定原因。
OperationLock			
LockReason	String	financial	专有宿主机被锁定的原因。可能值： - financial：因欠费被锁定。 - security：因安全原因被锁定。
Tags	Array of Tag		专有宿主机的标签。
Tag			
TagValue	String	TestValue	专有宿主机的标签值。
TagKey	String	TestKey	专有宿主机的标签键。
SupportedInstanceTypeFamilies	Array of String	ecs.g5	专有宿主机支持的ECS实例规格族。
SupportedCustomInstanceTypeFamilies	Array of String	ecs.ddh6s.custom	专有宿主机支持的自定义实例规格族。
SupportedInstanceTypesList	Array of String	ecs.g5.large	专有宿主机支持的ECS实例规格。
Capacity	Object		专有宿主机性能指标集合。
AvailableMemory	Float	25	剩余的内存容量，单位：GiB。
LocalStorageCategory	String	i2	本地盘类型。
TotalMemory	Float	1024	内存总容量，单位：GiB。
TotalLocalStorage	Integer	512	本地盘总容量，单位：GiB。
TotalVcpus	Integer	56	vCPU总核数。
TotalVgpus	Integer	10	总虚拟GPU数量。

名称	类型	示例值	描述
AvailableLocalStorage	Integer	65	剩余的本地盘容量。单位：GiB。
AvailableVcpus	Integer	5	剩余的vCPU核数。
AvailableVgpus	Integer	2	可用虚拟GPU数量。
NetworkAttributes	Object		专有宿主机的网络属性值。
UdpTimeout	Integer	60	UDP超时时间。
SlbUdpTimeout	Integer	60	SLB UDP超时时间。
HostDetailInfo	Object		该参数即将被弃用，为提高兼容性，建议您尽量使用其他参数。
SerialNumber	String	null	该参数即将被弃用，为提高兼容性，建议您尽量使用其他参数。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=DescribeDedicatedHosts
&RegionId=cn-hangzhou
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/xml
<DescribeDedicatedHostsResponse>
  <TotalCount>1</TotalCount>
  <DedicatedHosts>
    <DedicatedHost>
      <PhysicalGpus>0</PhysicalGpus>
      <MachineId>73aaa79494ff19dec79446d3026e****</MachineId>
      <DedicatedHostId>dh-bp165p6xxk2tlw61e****</DedicatedHostId>
      <Description/>
      <ResourceGroupId/>
      <SupportedCustomInstanceTypeFamilies>
      </SupportedCustomInstanceTypeFamilies>
      <NetworkAttributes/>
      <GPUSpec/>
      <DedicatedHostName>MyDDHTestName</DedicatedHostName>
      <Capacity>
        <AvailableVgpus>0</AvailableVgpus>
        <LocalStorageCategory/>
        <TotalVgpus>0</TotalVgpus>
        <TotalMemory>768</TotalMemory>
        <AvailableMemory>768</AvailableMemory>
        <AvailableVcpus>104</AvailableVcpus>
        <TotalVcpus>104</TotalVcpus>
        <AvailableLocalStorage>0</AvailableLocalStorage>
        <TotalLocalStorage>0</TotalLocalStorage>
```

```

</Capacity>
<ExpiredTime>2999-09-08T16:00Z</ExpiredTime>
<SaleCycle/>
<Status>Available</Status>
<ZoneId>cn-hangzhou-h</ZoneId>
<AutoPlacement>on</AutoPlacement>
<DedicatedHostType>ddh.r6</DedicatedHostType>
<OperationLocks>
</OperationLocks>
<Cores>52</Cores>
<Instances>
</Instances>
<Sockets>2</Sockets>
<ChargeType>PostPaid</ChargeType>
<SupportedInstanceTypeFamilies>
  <SupportedInstanceTypeFamily>ecs.c6</SupportedInstanceTypeFamily>
  <SupportedInstanceTypeFamily>ecs.g6</SupportedInstanceTypeFamily>
  <SupportedInstanceTypeFamily>ecs.ic6</SupportedInstanceTypeFamily>
  <SupportedInstanceTypeFamily>ecs.r6</SupportedInstanceTypeFamily>
</SupportedInstanceTypeFamilies>
<ActionOnMaintenance>Migrate</ActionOnMaintenance>
<CreationTime>2020-04-15T07:12Z</CreationTime>
<RegionId>cn-hangzhou</RegionId>
<SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6.26xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6.3xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6.8xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6.2xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6.13xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6.6xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.c6.8xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6.4xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6.xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6.16xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.c6.13xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.c6.26xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6.xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6.26xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6.3xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6.13xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6.16xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6.4xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.c6.16xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6.6xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6.large</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.c6.2xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6.2xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.c6.xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.c6.3xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.c6.6xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.c6.4xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.c6.large</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6.large</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6.8xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.ic6.4xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.ic6.8xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.ic6.xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.ic6.3xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.ic6.6xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.ic6.2xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.ic6.large</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6-dbeni.8xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6nv.8xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.c6vn.8xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.r6vn.8xlarge</SupportedInstanceTypesList>
  <SupportedInstanceTypesList>ecs.g6-nfveni.large</SupportedInstanceTypesList>

```

```
</SupportedInstanceTypesList>
<DedicatedHostClusterId/>
<AutoReleaseTime/>
</DedicatedHost>
</DedicatedHosts>
<RequestId>9E9354D4-C89E-4A82-A70E-3EEAD6007885</RequestId>
<PageSize>10</PageSize>
<PageNumber>1</PageNumber>
</DescribeDedicatedHostsResponse>
```

JSON 格式

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
{
  "TotalCount" : 1,
  "DedicatedHosts" : {
    "DedicatedHost" : [ {
      "PhysicalGpus" : 0,
      "MachineId" : "73aaa79494ff19dec79446d3026e****",
      "DedicatedHostId" : "dh-bp165p6xk2tlw6le****",
      "Description" : "",
      "ResourceGroupId" : "",
      "SupportedCustomInstanceTypeFamilies" : {
        "SupportedCustomInstanceTypeFamily" : [ ]
      },
      "NetworkAttributes" : { },
      "GPUSpec" : "",
      "DedicatedHostName" : "MyDDHTestName",
      "Capacity" : {
        "AvailableVgpus" : 0,
        "LocalStorageCategory" : "",
        "TotalVgpus" : 0,
        "TotalMemory" : 768,
        "AvailableMemory" : 768,
        "AvailableVcpus" : 104,
        "TotalVcpus" : 104,
        "AvailableLocalStorage" : 0,
        "TotalLocalStorage" : 0
      },
      "ExpiredTime" : "2999-09-08T16:00Z",
      "SaleCycle" : "",
      "Status" : "Available",
      "ZoneId" : "cn-hangzhou-h",
      "AutoPlacement" : "on",
      "DedicatedHostType" : "ddh.r6",
      "OperationLocks" : {
        "OperationLock" : [ ]
      },
      "Cores" : 52,
      "Instances" : {
        "Instance" : [ ]
      },
      "Sockets" : 2,
      "ChargeType" : "PostPaid",
      "SupportedInstanceTypeFamilies" : {
        "SupportedInstanceTypeFamily" : [ "ecs.c6", "ecs.g6", "ecs.ic6", "ecs.r6" ]
      },
      "ActionOnMaintenance" : "Migrate",
      "CreationTime" : "2020-04-15T07:12Z",
      "RegionId" : "cn-hangzhou",
      "SupportedInstanceTypesList" : {
        "SupportedInstanceTypesList" : [ "ecs.g6.26xlarge", "ecs.g6.3xlarge", "ecs.g6.8xlarge", "ecs.g6.2xlarge",
          "ecs.g6.13xlarge", "ecs.g6.6xlarge", "ecs.c6.8xlarge", "ecs.g6.4xlarge", "ecs.g6.xlarge", "ecs.g6.16xlarge", "ecs.c6.13xlarge", "ecs.c6.26xlarge", "ecs.r6.xlarge", "ecs.r6.26xlarge", "ecs.r6.3xlarge", "ecs.r6.13xlarge", "ecs.r6.16xlarge", "ecs.r6.4xlarge", "ecs.c6.16xlarge", "ecs.r6.6xlarge", "ecs.g6.large", "ecs.c6.2xlarge", "ecs.r6.2xlarge" ]
      }
    }
  ]
}
```

```
6.2xlarge", "ecs.c6.xlarge", "ecs.c6.3xlarge", "ecs.c6.6xlarge", "ecs.c6.4xlarge", "ecs.c6.large", "ecs.r6.large", "ecs.r6.8xlarge", "ecs.ic6.4xlarge", "ecs.ic6.8xlarge", "ecs.ic6.xlarge", "ecs.ic6.3xlarge", "ecs.ic6.6xlarge", "ecs.ic6.2xlarge", "ecs.ic6.large", "ecs.r6-dbeni.8xlarge", "ecs.g6nv.8xlarge", "ecs.c6vn.8xlarge", "ecs.r6vn.8xlarge", "ecs.g6-nfvenl.large" ]
    },
    "DedicatedHostClusterId" : "",
    "AutoReleaseTime" : ""
  } ]
},
"RequestId" : "9E9354D4-C89E-4A82-A70E-3EEAD6007885",
"PageSize" : 10,
"PageNumber" : 1
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidStatus.ValueNotSupported	The pecified dedicated host status is not supported.	当前宿主机状态不支持此操作。
400	MissingParamter.RegionId	The regionId should not be null.	参数RegionId不得为空。
400	InvalidParameter.DedicatedHostIds	The specified parameter dedicatedHostIds is not valid.	指定的参数DedicatedHostIds无效。
400	InvalidRegion.NotFound	The specified parameter RegionId is not valid.	RegionId参数不合法。
400	InvalidZone.NotFound	The specified parameter ZoneId is not valid.	指定的ZoneId不合法。
403	InvalidDedicatedHostIds.Malformed	The amount of specified dedicatedHostIds exceeds the limit.	参数DedicatedHostIds中的数据最多设置100个。
404	InvalidLockReason.NotFound	The specified LockReason is not found	指定的锁定类型不存在。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

14.DescribeDedicatedHostAutoRenew

调用DescribeDedicatedHostAutoRenew查询一台或多台包年包月专有宿主机自动续费状态。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	DescribeDedicatedHostAutoRenew	系统规定参数。取值： DescribeDedicatedHostAutoRenew 。
DedicatedHostIds	String	是	dh-bp165p6xk2tlw61e****,dh-bp1f9vxmno****	专有宿主机ID。最多可以输入100个包年包月专有宿主机ID，ID之间用半角逗号（,）隔开。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机所属的地域ID。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	04F0F334-1335-436C-A1D7-6C044FE73368	请求ID。
DedicatedHostRenewAttributes	Array of DedicatedHostRenewAttribute		专有宿主机自动续费属性组成的数组。
DedicatedHostRenewAttribute			
PeriodUnit	String	Month	续费单位。可能值： - Week - Month
Duration	Integer	0	自动续费时长。
DedicatedHostId	String	dh-bp165p6xk2tlw61e****	专有宿主机ID。
RenewalStatus	String	Normal	是否自动续费包年包月专有宿主机。取值范围： - AutoRenewal：自动续费。 - Normal：待续费。 - NotRenewal：不续费，也不发送到期提醒。到期前第三天阿里云会发送不续费提醒。不续费的专有宿主机可以设置成待续费（Normal），再自行续费RenewDedicatedHosts或设置为自动续费（AutoRenewal）。
AutoRenewEnabled	Boolean	false	是否自动续费。可能值： - true：自动续费 - false：不自动续费

名称	类型	示例值	描述
AutoRenewWithEcs	String	StopRenewWithEcs	包年包月专有宿主机内的包年包月ECS实例自动续费时，如果ECS实例续费后的到期时间比专有宿主机的到期时间晚，则该专有宿主机是否随ECS实例自动续费。可能值： - AutoRenewWithEcs：跟随ECS实例自动续费。 - StopRenewWithEcs：不跟随ECS实例自动续费。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=DescribeDedicatedHostAutoRenew
&RegionId=cn-hangzhou
&DedicatedHostIds=dh-bp165p6xk2tlw61e****,dh-bp1f9vxmno****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/xml
<DescribeDedicatedHostAutoRenewResponse>
  <RequestId>04F0F334-1335-436C-A1D7-6C044FE73368</RequestId>
  <DedicatedHostRenewAttributes>
    <DedicatedHostRenewAttribute>
      <AutoRenewEnabled>false</AutoRenewEnabled>
      <DedicatedHostId>dh-bp165p6xk2tlw61e****</DedicatedHostId>
      <RenewalStatus>Normal</RenewalStatus>
      <AutoRenewWithEcs>StopRenewWithEcs</AutoRenewWithEcs>
      <Duration>0</Duration>
      <PeriodUnit>Month</PeriodUnit>
    </DedicatedHostRenewAttribute>
    <DedicatedHostRenewAttribute>
      <AutoRenewEnabled>true</AutoRenewEnabled>
      <DedicatedHostId>dh-bp1f9vxmno****</DedicatedHostId>
      <RenewalStatus>AutoRenewal</RenewalStatus>
      <AutoRenewWithEcs>StopRenewWithEcs</AutoRenewWithEcs>
      <Duration>1</Duration>
      <PeriodUnit>Month</PeriodUnit>
    </DedicatedHostRenewAttribute>
  </DedicatedHostRenewAttributes>
</DescribeDedicatedHostAutoRenewResponse>
```

JSON 格式

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
{
  "RequestId" : "04F0F334-1335-436C-A1D7-6C044FE73368",
  "DedicatedHostRenewAttributes" : {
    "DedicatedHostRenewAttribute" : [ {
      "AutoRenewEnabled" : false,
      "DedicatedHostId" : "dh-bp165p6xk2tlw6le****",
      "RenewalStatus" : "Normal",
      "AutoRenewWithEcs" : "StopRenewWithEcs",
      "Duration" : 0,
      "PeriodUnit" : "Month"
    }, {
      "AutoRenewEnabled" : true,
      "DedicatedHostId" : "dh-bp1f9vxmno****",
      "RenewalStatus" : "AutoRenewal",
      "AutoRenewWithEcs" : "StopRenewWithEcs",
      "Duration" : 1,
      "PeriodUnit" : "Month"
    } ]
  }
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	MissingParameter.DedicatedHostId	DedicatedHostId should not be null.	参数DedicatedHostId不能为空。
403	InvalidParameter.ToManyDedicatedHostIds	DedicatedHostId should be less than 100.	参数DedicatedHostIds包含的专有宿主机ID应该少于100个。
403	InvalidParameter.InvalidDedicatedHostId	%s	指定的参数DedicatedHostId无效。
403	IncorrectDedicatedHostStatus	The current status of the resource does not support this operation.	当前资源的状态不支持此操作。
403	ChargeTypeViolation	Pay-As-You-Go dedicated host do not support this operation.	按量付费的宿主机不支持当前操作。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

15.ModifyDedicatedHostAttribute

调用ModifyDedicatedHostAttribute修改一台专有宿主机的部分信息，包括专有宿主机的名称、描述和服务不可用属性等。

接口说明

- 修改CPU超卖比时，专有主机上的ECS实例必须为已停止（`Stopped`）状态。
- 修改CPU超卖比不会影响DDH的运行状态，但需注意DDH中已分配的vCPU数量不能超过修改后的总vCPU数量，否则超出部分的ECS实例将无法启动。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	ModifyDedicatedHostAttribute	系统规定参数。取值： ModifyDedicatedHostAttribute
DedicatedHostId	String	是	dh-bp165p6xk2tlw61e****	专有宿主机ID。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机所属的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。
DedicatedHostName	String	否	testDedicatedHostName	专有宿主机名称。长度为2~128个英文或中文字符。必须以大小字母或中文开头，不能以http://和https://开头。可以包含数字、半角冒号（:）、下划线（_）或者连字符（-）。
Description	String	否	testDescription	专有宿主机的描述。长度为2~256个英文或中文字符，不能以http://和https://开头。
ActionOnMaintenance	String	否	Migrate	当专有宿主机发生故障或者在线修复时，为其所宿实例设置迁移方案。取值范围： - Migrate：迁移实例到其他物理机并重新启动实例。 - Stop：在当前专有宿主机上停止实例，确认无法修复专有宿主机后，迁移实例到其他物理机并重新启动实例。 当专有宿主机上挂载的是云盘时，默认值：Migrate。 当专有宿主机上挂载的是本地盘时，默认值：Stop。
NetworkAttributes.SlbUdpTimeout	Integer	否	60	负载均衡连接的UDP会话超时时间，单位：秒。取值范围：15~310
NetworkAttributes.UdpTimeout	Integer	否	60	为专有宿主机上运行的云服务设置用户访问的UDP会话超时时间，单位：秒。取值范围：15~310
AutoPlacement	String	否	on	设置专有宿主机是否加入自动部署资源池。当您在专有宿主机上创建实例，却不指定DedicatedHostId时，阿里云自动从资源池中选取专有宿主机放置实例。取值范围： - on：加入自动部署资源池。 - off：不加入自动部署资源池。 自动部署功能详情，请参见 功能特性 。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
DedicatedHostClusterId	String	否	dc-bp165p6xk2tlw61e****	专有宿主机集群ID。
CpuOverCommitRatio	Float	否	1	CPU超卖比。仅自定义规格g6s、c6s、r6s支持设置CPU超卖比。取值范围：1~5 CPU超卖比影响DDH的可用vCPU数，一台DDH的可用vCPU数=物理CPU核数*2*CPU超卖比。例如，g6s的物理CPU核数为52，如果设置CPU超卖比为4，则修改完成后vCPU总数显示为416。针对CPU绝对稳定性要求不严苛或者CPU负载不高的场景，例如开发测试环境，提升超卖比可以提升可用vCPU数，用于部署更多同等规格的ECS实例，降低单位部署成本。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	2A4EA075-CB5B-41B7-B0EB-70D339F64DE7	请求ID。

示例

请求示例

```
http(s)://ecs.aliyuncs.com/?Action=ModifyDedicatedHostAttribute
&DedicatedHostId=dh-bp165p6xk2tlw61e****
&RegionId=cn-hangzhou
<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<ModifyDedicatedHostAttributeResponse>
  <RequestId>2A4EA075-CB5B-41B7-B0EB-70D339F64DE7</RequestId>
</ModifyDedicatedHostAttributeResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "2A4EA075-CB5B-41B7-B0EB-70D339F64DE7"
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidDedicatedHostId.NotFound	The specified DedicatedHostId does not exist.	指定的专有宿主机不存在。
400	InvalidDedicatedHostName.Malformed	The specified parameter DedicatedHostName is not valid.	指定的参数DedicatedHostName无效。
400	InvalidDescription.Malformed	The specified parameter Description is not valid.	指定的资源描述格式不合法。长度为2-256个字符，不能以http://和https://开头。
403	InvalidUser.Unauthorized	The user is not authorized	您当前使用的账号无权限。
400	InvalidParameter.SlbUdpTimeout	The specified value is invalid.	指定的参数SlbUdpTimeout无效。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidParameter.UdpTimeout	The specified value is invalid.	指定的参数UdpTimeout无效。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

16.ModifyDedicatedHostAutoRenewAttribute

调用ModifyDedicatedHostAutoRenewAttribute为一台或多台包年包月专有宿主机设置自动续费，也可以取消已设定的自动续费。

接口说明

- 当您的包年包月专有宿主机开启自动续费功能后，到期前九天将自动续费，扣费在08:00:00（UTC+8）时间点自动执行。如果前一日扣费失败，次日继续定时执行。扣费成功或者九天之后专有宿主机到期被锁定后停止自动扣费。期间，您需要保证自己的支付方式使用额度充足即可。
- 包年包月的专有宿主机支持跟随宿主机内的包年包月ECS实例自动续费。详细信息，请参见AutoRenewWithEcs参数说明。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	ModifyDedicatedHostAutoRenewAttribute	系统规定参数。取值：ModifyDedicatedHostAutoRenewAttribute。
DedicatedHostIds	String	是	dh-bp165p6xk2tlw61e****	专有宿主机ID。最多可以输入100个包年包月专有宿主机ID，ID之间用半角逗号（,）隔开。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机所属的地域ID。
Duration	Integer	否	1	续费周期。取值范围： - 当PeriodUnit=Week时，该参数取值范围为{1, 2, 3}。 - 当PeriodUnit=Month时，该参数取值范围为{ 1, 2, 3, 6, 12}。
PeriodUnit	String	否	Month	续费时长单位。取值范围： - Week：周 - Month：月 默认值：Month
AutoRenew	Boolean	否	false	是否自动续费包年包月专有宿主机。取值范围： - true：自动续费包年包月专有宿主机。 - false：不自动续费包年包月专有宿主机。 默认值：false
RenewalStatus	String	否	Normal	是否自动续费包年包月专有宿主机，参数 RenewalStatus 的优先级高于 AutoRenew 。取值范围： - AutoRenewal：自动续费。 - Normal：待续费。 - NotRenewal：不续费，也不发送到期提醒。到期前第三天系统会自动发送不续费提醒。不续费的专有宿主机可以设置成待续费（Normal），再自行续费（RenewDedicatedHosts）或设置为自动续费（AutoRenewal）。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
AutoRenewWithEcs	String	否	StopRenewWithEcs	设置是否跟随专有宿主机内的包年包月ECS实例自动续费。 如果您的专有宿主机（简称DDH）为包年包月计费方式，且该DDH内包年包月ECS实例开启了自动续费。您可以通过该参数设置DDH跟随ECS实例自动续费。当DDH内ECS实例自动续费时，如果DDH的到期时间比该ECS实例续费后的到期时间短，则DDH也会自动续费。DDH跟随ECS实例自动续费的原则说明： DDH会自动判断对应ECS实例续费后的到期时间，然后在自动续费DDH时长时，选择大于ECS实例到期时间，且满足DDH续费周期的最小续费时长进行续费。DDH支持的续费周期详情，请参见 <code>PeriodUnit</code> 和 <code>Duration</code> 参数说明。 例如：包年包月DDH在当年01月15日到期，DDH内的包年包月ECS实例在自动续费后，将时长延长至当年11月15日到期，则DDH生命周期比ECS实例的生命周期少10个月。此时，DDH在自动续费时，会选择大于10个月，且符合DDH续费周期的最小续费时长12个月（即 <code>PeriodUnit=Month</code> 且 <code>Duration=12</code>）进行续费。 取值范围： - AutoRenewWithEcs：跟随专有宿主机内包年包月ECS实例自动续费。 - StopRenewWithEcs：不跟随专有宿主机内包年包月ECS实例自动续费。 - NoOperation：不改变专有宿主机当前的设置。  说明 如果您设置该参数为 AutoRenewWithEcs，需要确保专有宿主机已开启自动续费（即 <code>AutoRenew=true</code>）。否则，该参数只是改变了参数值，实际的跟随ECS实例自动续费功能并不生效。 默认值：NoOperation

返回数据

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	2A4EA075-CB5B-41B7-B0EB-70D339F64DE7	请求ID。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=ModifyDedicatedHostAutoRenewAttribute
&DedicatedHostIds=dh-bp165p6xk2tlw6le****
&RegionId=cn-hangzhou
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

`XML` 格式

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/xml
<ModifyDedicatedHostAutoRenewAttributeResponse>
  <RequestId>2A4EA075-CB5B-41B7-B0EB-70D339F64DE7</RequestId>
</ModifyDedicatedHostAutoRenewAttributeResponse>
```

JSON 格式

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
{
  "RequestId" : "2A4EA075-CB5B-41B7-B0EB-70D339F64DE7"
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	MissingParameter.DedicatedHostId	DedicatedHostId should not be null.	参数DedicatedHostId不能为空。
403	InvalidParameter.ToManyDedicatedHostIds	DedicatedHostId should be less than 100.	参数DedicatedHostIds包含的专有宿主机ID应该少于100个。
403	InvalidParameter.InvalidDedicatedHostId	%s	指定的参数DedicatedHostId无效。
403	IncorrectHostStatus	The current status of the resource does not support this operation.	当前资源的状态不支持此操作。
403	ChargeTypeViolation	Pay-As-You-Go dedicated host do not support this operation.	按量付费的宿主机不支持当前操作。
403	InvalidParameter.Duration	%s	参数Duration无效。
403	InvalidParameter.RenewalStatus	%s	指定的参数RenewalStatus无效。
403	InvalidPeriodUnit.ValueNotSupported	The specified parameter PeriodUnit is not valid.	参数PeriodUnit无效。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

17.ModifyDedicatedHostAutoReleaseTime

调用ModifyDedicatedHostAutoReleaseTime为一台按量付费专有宿主机设定自动释放时间，或者取消自动释放一台按量付费专有宿主机。

接口说明

到达设置的自动释放时间后，按量付费专有宿主机会被自动释放。请确保您已经不再使用该宿主机，并已按需备份应用数据。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	ModifyDedicatedHostAutoReleaseTime	系统规定参数。取值：ModifyDedicatedHostAutoReleaseTime
DedicatedHostId	String	是	dh-bp165p6xk2tlw61e****	需要自动释放的专有宿主机ID。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机所属的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。
AutoReleaseTime	String	否	2019-06-04T13:35:00Z	专有宿主机的自动释放时间。按照ISO8601标准表示，并使用UTC+0时间，格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。 - 必须晚于当前时间起算的半小时及以后。 - 必须早于当前时间起算的三年及以前。 - 如果参数值中的秒（ss）不是00，则自动取为00。 - 如果不输入 <code>AutoReleaseTime</code> 参数，表示取消自动释放，专有宿主机在预约时间点不再自动释放。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	04F0F334-1335-436C-A1D7-6C044FE73368	请求ID。

示例

请求示例

```
http(s)://ecs.aliyuncs.com/?Action=ModifyDedicatedHostAutoReleaseTime
&DedicatedHostId=dh-bp165p6xk2tlw61e****
&RegionId=cn-hangzhou
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<ModifyDedicatedHostAutoReleaseTimeResponse>
  <RequestId>04F0F334-1335-436C-A1D7-6C044FE73368</RequestId>
</ModifyDedicatedHostAutoReleaseTimeResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "04F0F334-1335-436C-A1D7-6C044FE73368"
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	MissingParameter	DedicatedHostId should not be null.	参数DedicatedHostId不能为空。
400	InvalidAutoReleaseTime.Malformed	The specified paramter autoReleaseTime is not valid.	自动释放格式错误。请您按照ISO8601标准表示，并需要使用UTC时间，格式为：yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。
500	InternalServerError	The request processing has failed due to some unknown error, exception or failure.	内部错误，请重试。如果多次尝试失败，请提交工单。
400	UnsupportedParameter	The parameters is unsupported.	指定的参数不合法。
403	ChargeTypeViolation	The operation is not permitted due to charge type of the dedicated host.	专有宿主机的付费方式不支持该操作，请您检查专有宿主机的付费类型是否与该操作冲突。
404	NoSuchResource	The specified resource is not found.	指定的资源不存在。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

18.ModifyInstanceDeployment

调用ModifyInstanceDeployment修改ECS实例的部署集，或迁移ECS实例至专有宿主机。支持在迁移ECS实例的同时变更实例规格。

接口说明

迁移ECS实例至专有宿主机，或在迁移实例同时变更ECS实例规格时，必须满足以下条件：

- ECS实例必须处于已停止（Stopped）状态，迁移后实例自动重启。
- 只支持专有网络VPC类型的ECS实例。
- ECS实例与专有宿主机必须属于同一账号、同一地域和可用区。
- 按量付费ECS实例可以迁移到包年包月专有宿主机上。包年包月ECS实例只能在包年包月专有宿主机之间迁移，且实例到期时间不能超过目标专有宿主机的到期时间。
- 将ECS实例从共享宿主机迁移至专有宿主机时，实例的计费方式只能是按量付费，不支持包年包月实例和抢占式实例。
- ECS实例可以指定专有宿主机集群重新部署。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	ModifyInstanceDeployment	系统规定参数。取值： ModifyInstanceDeployment 。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	实例所在的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。
InstanceId	String	是	i-bp67acfmazb4ph***	实例ID。
DedicatedHostId	String	否	dh-bp67acfmazb4ph****	专有宿主机ID。调用DescribeDedicatedHosts查看可以使用的专有宿主机。 修改ECS实例宿主机（即将ECS实例从共享宿主机迁移至专有宿主机，或在不同专有宿主机间迁移ECS实例）时： • 若将实例迁移至指定专有宿主机上，必须设置该参数。 • 若将实例迁移至系统自动为您选择的专有宿主机上，必须将该参数设置为空，并将参数 <code>Tenancy</code> 设置为host。 自动部署功能详情，请参见专有宿主机功能特性。
DeploymentSetId	String	否	ds-bp67acfmazb4ph****	部署集ID。 将ECS实例加入一个部署集，或调整ECS实例的部署集时，该参数为必填参数。  说明 修改专有宿主机的相关参数（<code>Tenancy</code>、<code>Affinity</code> 和 <code>DedicatedHostId</code>）时，不可同时修改部署集。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Force	Boolean	否	false	是否强制更换实例宿主机。取值范围： • true：允许。允许重启运行中（Running）、已停止（Stopped）状态的ECS实例。已停止状态的实例不包括启用节省停机模式的按量付费ECS实例。  说明 如果您指定的ECS实例搭载了本地盘，则本地盘也会允许强制更换，这可能导致在更换宿主机时本地盘数据丢失，请谨慎操作。 • false：不允许。只在当前宿主机上加入部署集。这可能导致更换部署集失败。 默认值：false
Affinity	String	否	host	实例是否与专有宿主机关联。取值范围： • host：关联。已启用节省停机模式的实例停机后再次启动时，仍部署在原专有宿主机上。 • default：不关联。已启用节省停机模式的实例停机后再次启动时，若原专有宿主机资源不足，可迁移至自动部署资源池中的其它专有宿主机上。 实例从共享宿主机迁移至专有宿主机时，默认值为default。
Tenancy	String	否	host	实例是否在专有宿主机上部署。取值：host，仅支持实例在专有宿主机上部署。
MigrationType	String	否	live	是否先停止实例，再迁移到目标专有宿主机。取值范围： • reboot：先停止实例再迁移。 • live：不停止实例，直接迁移。此时，您必须指定参数DedicatedHostId。该取值不支持在迁移ECS实例的同时变更实例规格。 默认值：reboot
InstanceType	String	否	ecs.c6.large	ECS实例要变更的目标实例规格。调用DescribeInstanceTypes接口可获取最新实例规格列表。 修改ECS实例宿主机时，可同时变更ECS实例规格。目标实例规格必须与指定专有宿主机的规格相匹配，详情请参见宿主机规格。 • 变更实例规格时，必须指定专有宿主机ID，即设置参数 <code>DedicatedHostId</code> 的值。 • 使用自动部署功能迁移ECS实例时，不能变更实例规格。
DedicatedHostClusterId	String	否	dc-bp67acfmxazb4ph****	专有宿主机集群ID。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	04F0F334-1335-436C-A1D7-6C044FE73368	请求ID。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=ModifyInstanceDeployment
&InstanceId=i-bp67acfmazb4ph****
&RegionId=cn-hangzhou
&DedicatedHostId=dh-bp67acfmazb4ph****
&Tenancy=host
&MigrationType=live
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/xml
<ModifyInstanceDeploymentResponse>
  <RequestId>04F0F334-1335-436C-A1D7-6C044FE73368</RequestId>
</ModifyInstanceDeploymentResponse>
```

JSON 格式

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
{
  "RequestId" : "04F0F334-1335-436C-A1D7-6C044FE73368"
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	OperationDenied.Unstopp edInstance	Operation denied due to unstopped instance.	当前操作无效，请确认实例是否已停止。
400	InvalidDedicatedHostStat us.NotSupport	Operation denied due to dedicated host status.	专有宿主机当前的状态不支持此操作。
400	InvalidPeriod.ExceededDe dicatedHost	Instance expired date can't exceed dedicated host expired date.	实例过期日期不能超过专有宿主机的过期日期。
400	InvalidParam.Tenancy	The specified Tenancy is invalid.	您指定的参数Tenancy无效。
400	ChargeTypeViolation.Post PaidDedicatedHost	Prepaid instance onto postpaid dedicated host is not allowed.	包年包月的实例无法添加到按量付费的专有 主机上。
400	InvalidDedicatedHostId.No tFound	The specified DedicatedHostId does not exist.	指定的专有宿主机不存在。
400	InvalidInstanceType.Value NotSupported	The specified InstanceType does not exist or beyond the permitted range.	您指定的实例规格不存在，或者您没有权限 操作此规格的实例。
403	IncorrectInstanceStatus	%s	当前实例的状态不支持此操作。
403	OperationDenied.NoStock	The resource is out of usage.	该实例不在运行状态，请您启动实例或检查 操作是否合理。
404	InvalidInstancelId.NotFoun d	The specified InstancelId does not exist.	指定的实例不存在，请您检查实例ID是否正 确。
404	InvalidInstanceNetworkTy pe.NotSupport	The specified Instance network type not support.	当前实例的网络类型不支持此操作。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidInstanceType.NotSupport	The Dedicated host not support the specified instance type.	当前宿主机不支持指定的实例规格。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

19.ModifyDedicatedHostsChargeType

调用ModifyDedicatedHostsChargeType修改专有宿主机的付费类型。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	ModifyDedicatedHostsChargeType	系统规定参数。取值： ModifyDedicatedHostsChargeType 。
DedicatedHostIds	String	是	["dh-bp181e5064b5sotr****","dh-bp18064b5sotr9c****"]	专有主机ID。取值可以由多台专有主机ID组成一个JSON数组，最多支持20个ID，ID之间用半角逗号(,) 隔开。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有主机所属的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。
Period	Integer	否	1	包年包月续费时长。取值范围： - PeriodUnit=Week 时，Period 的有效取值：{1, 2, 3, 4}。 - PeriodUnit=Month 时，Period 的有效取值：{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 24, 36, 48, 60}。
PeriodUnit	String	否	Month	续费时长的时间单位，即参数 Period 的单位。取值范围： - Week：周。 - Month：月。 默认值为Month。
DryRun	Boolean	否	false	是否只预检此次请求。取值范围： - true：发送检查请求，不会查询资源状况。检查项包括AccessKey是否有效、RAM用户的授权情况和是否填写了必需参数。如果检查不通过，则返回对应错误。如果检查通过，会返回错误码 DryRunOperation 。 - false：发送正常请求，通过检查后返回2XX的HTTP状态码并直接查询资源状况。 默认值为false。
AutoPay	Boolean	否	false	是否自动支付。取值范围： - true：自动支付。您需要确保账户余额充足，如果账户余额不足会生成异常订单，并只能作废订单。 - false：只生成订单不扣费。 默认值为true。  说明 如果您的支付方式余额不足，可以将参数 AutoPay 置为 false ，此时会生成未支付订单，您可以自行支付。

名称	类型	是否必选	示例值	描述
DedicatedHostChargeType	String	否	PrePaid	专有宿主机需要修改的目标计费方式。取值范围： - PrePaid：将按量付费转换为包年包月。 - PostPaid：将包年包月转换为按量付费。 默认值为PrePaid。
ClientToken	String	否	e4567-e89b-12d3-a456-426655440000	保证请求幂等性。从您的客户端生成一个参数值，确保不同请求间该参数值唯一。ClientToken 只支持ASCII字符，且不能超过64个字符。更多信息，请参见 如何保证幂等性 。
DetailFee	Boolean	否	false	包年包月转换为按量付费时，是否返回订单费用详情。默认值为false。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
OrderId	String	20413515388****	生成的订单ID。
RequestId	String	B61C08E5-403A-46A2-96C1-F7B1216DB10C	请求ID。
FeeOfInstances	Array of FeeOfInstance		订单费用详情。
FeeOfInstance			
InstanceId	String	dh-bp181e5064b5sotr****	专有宿主机ID。
Currency	String	CNY	账单费用货币单位。
Fee	String	0	费用数值。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=ModifyDedicatedHostsChargeType
&RegionId=cn-hangzhou
&InstanceIds=["dh-bp181e5064b5sotr****","dh-bpe5064b5sotr9c****"]
&Period=1
&PeriodUnit=Month
&AutoPay=false
&IncludeAllDisks=true
&ClientToken=e4567-e89b-12d3-a456-426655440000
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/xml
<ModifyDedicatedHostsChargeTypeResponse>
  <RequestId>B61C08E5-403A-46A2-96C1-F7B1216DB10C</RequestId>
  <OrderId>20413515388****</OrderId>
  <FeeOfInstances>
    <FeeOfInstance>
      <Fee>0</Fee>
      <InstanceId>dh-bp181e5064b5sotr****</InstanceId>
      <Currency>CNY</Currency>
    </FeeOfInstance>
    <FeeOfInstance>
      <Fee>0</Fee>
      <InstanceId>dh-bp181e5064b5sotr****</InstanceId>
      <Currency>CNY</Currency>
    </FeeOfInstance>
  </FeeOfInstances>
</ModifyDedicatedHostsChargeTypeResponse>
```

JSON 格式

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type:application/json
{
  "RequestId" : "B61C08E5-403A-46A2-96C1-F7B1216DB10C",
  "OrderId" : "20413515388****",
  "FeeOfInstances" : {
    "FeeOfInstance" : [ {
      "Fee" : "0",
      "InstanceId" : "dh-bp181e5064b5sotr****",
      "Currency" : "CNY"
    }, {
      "Fee" : "0",
      "InstanceId" : "dh-bp181e5064b5sotr****",
      "Currency" : "CNY"
    } ]
  }
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	InvalidParameter.InstanceIds	The specified InstanceIds are invalid.	指定的实例无效。
400	InvalidParameter	%s	无效的参数。
400	InvalidStatus.ValueNotSupported	%s	该资源当前的状态不支持此操作。
400	InvalidInstanceChargeType.ValueNotSupported	%s	暂不支持此付款类型，请核对相关信息后重试。
400	ExpiredInstance	The specified instance has expired.	指定的实例已过期。
400	InstancesIdQuotaExceed	The maximum number of Instances is exceeded.	超过了实例数的上限。
400	InvalidClientToken.ValueNotSupported	The ClientToken provided is invalid.	指定的ClientToken不合法。
400	ReleaseTimeHaveBeenSet	The specified instance has been set released time.	指定的实例已设置释放时间。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	Throttling	Request was denied due to request throttling, please try again after 5 minutes.	您当前的请求被流控, 请5分钟后重试。
400	Throttling	%s	请求被流控。
400	QuotaExceed.AfterpayInstance	The maximum number of Pay-As-You-Go instances is exceeded: %s	按量付费的实例库存不足, 请减少创建数量。
400	QuotaExceed.RufundVcpu	The maximum number of refund vcpu is exceeded: %s	退款规则中vCPU配额超过了最大数量限制, 具体限制请参见错误信息中%s占位符的实际信息。
400	InvalidPeriod.UnitMismatch	The specified Period must be correlated with the PeriodUnit.	指定的时长必须与PeriodUnit关联。
400	InvalidImageType.NotSupported	%s	指定的镜像类型无效, 请查询本地域是否支持此镜像类型。
400	InvalidPeriod.ExceededDedicatedHost	Instance expired date can't exceed dedicated host expired date.	实例过期日期不能超过专有宿主机的过期日期。
400	InvalidSystemDiskCategory.ValueNotSupported	%s	当前操作不支持此系统磁盘类型。
500	InternalError	The request processing has failed due to some unknown error, exception or failure.	内部错误, 请重试。如果多次尝试失败, 请提交工单。
500	InternalError	The request processing has failed due to some unknown error.	内部错误, 请重试。如果多次尝试失败, 请提交工单。
403	InvalidInstanceType.ValueNotSupported	The specified InstanceType does not exist or beyond the permitted range.	您指定的实例规格不存在, 或者您没有权限操作此规格的实例。
403	InstanceType.Offline	%s	实例规格因停售、供货不足等原因, 不支持该操作。
403	InvalidAccountStatus.NotEnoughBalance	Your account does not have enough balance.	账号余额不足, 请您先充值再进行该操作。
403	Account.Arrearage	Your account has an outstanding payment.	您的账号存在未支付的款项。
403	InvalidParameter.NotMatch	%s	您输入的参数无效, 请检查参数之间是否冲突。
403	InvalidAction	%s	操作无效。
403	QuotaExceed.PostPaidDisk	Living postPaid disks quota exceeded.	按量付费磁盘数量已超出允许数量。
403	ImageNotSupportInstanceType	The specified instanceType is not supported by instance with marketplace image.	指定的市场镜像不支持该实例规格。
403	InvalidInstanceType.PhasedOut	This instanceType is no longer offered.	您指定的实例规格已下线不再出售。
403	RealNameAuthenticationError	Your account has not passed the real-name authentication yet.	您的阿里云账号尚未通过实名认证, 请先实名认证后再操作。
404	InvalidInstanceId.NotFound	The specified instanceId does not exist.	指定的实例ID未找到

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

20.RenewDedicatedHosts

调用RenewDedicatedHosts续费一台或者多台包年包月专有宿主机。

接口说明

续费付款时，优先使用可抵扣的代金券，且您的账号必须支持账号信用支付。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	RenewDedicatedHosts	系统规定参数。取值：RenewDedicatedHosts
DedicatedHostIds	String	是	dh-bp199lyny9b3****	专有宿主机的编号列表。最多可以输入100个预付费专有宿主机ID。多个专有宿主机ID用一个格式类似 ["dh-xxxxxxxxx", "dh-yyyyyyyyy", ... "dh-zzzzzzzzz"] 的JSON数组表示，ID之间用半角逗号（,）隔开。
Period	Integer	是	1	续费周期。取值范围：请参见 <code>PeriodUnit</code> 参数的描述部分。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机所属的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。
PeriodUnit	String	否	Month	续费时长单位。取值范围： - Week：周。此时参数 <code>Period</code> 的取值范围：{1, 2, 3, 4} - Month（默认）：月。此时参数 <code>Period</code> 的取值范围：{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 24, 36, 48, 60}
ClientToken	String	否	123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000	保证请求幂等性。从您的客户端生成一个参数值，确保不同请求间该参数值唯一。只支持ASCII字符，且不能超过64个字符。更多详情，请参见 如何保证幂等性 。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	2A4EA075-CB5B-41B7-B0EB-70D339F64DE7	请求ID。

示例

请求示例

```
http(s)://ecs.aliyuncs.com/?Action=RenewDedicatedHosts
&DedicatedHostIds=dh-bp199lyny9b3****
&Period=1
&RegionId=cn-hangzhou
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<RenewDedicatedHostsResponse>
  <RequestId>2A4EA075-CB5B-41B7-B0EB-70D339F64DE7</RequestId>
</RenewDedicatedHostsResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "2A4EA075-CB5B-41B7-B0EB-70D339F64DE7"
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	IdempotenceParamNotMatch	Request uses a client token in a previous request but is not identical to that request.	与相同ClientToken的请求参数不符合。
400	InvalidClientToken.ValueNotSupported	The ClientToken provided is invalid.	指定的ClientToken不合法。
403	ChargeTypeViolation	Pay-As-You-Go dedicated host do not support this operation.	按量付费的专有主机不支持当前操作。
403	IncorrectHostStatus	The current status of the resource does not support this operation.	当前资源的状态不支持此操作。
400	InvalidPeriod	The specified period is not valid.	指定的时段不合法。
403	LastTokenProcessing	The last token request is processing.	正在处理上一条令牌请求，请您稍后再试。
400	InvalidPeriodUnit.ValueNotSupported	The specified parameter PeriodUnit is not valid.	参数PeriodUnit无效。
400	InvalidDedicatedHostId.NotFound	The specified DedicatedHostId does not exist.	指定的专有主机不存在。
400	InvalidStatus.Upgrading	The dedicated host is upgrading, please try it later.	指定的专有主机正在升级，请稍后操作。
500	InternalServerError	The request processing has failed due to some unknown error.	内部错误，请重试。如果多次尝试失败，请提交工单。
400	LastOrderProcessing	The previous order is still processing, please try again later.	订单正在处理中，稍后重试。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

21.ReleaseDedicatedHost

调用ReleaseDedicatedHost释放一台按量付费专有宿主机。

接口说明

释放按量付费专有宿主机之前，请确保该主机上不存在任何ECS实例。

调试

您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口，免去您计算签名的困扰。运行成功后，OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	ReleaseDedicatedHost	系统规定参数。取值：ReleaseDedicatedHost
DedicatedHostId	String	是	dh-bp199lyny9b3****	专有宿主机ID。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有宿主机所属的地域ID。您可以调用DescribeRegions查看最新的阿里云地域列表。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	A1B15AC8-E6F6-49A4-8985-8C07104B9199	请求ID。

示例

请求示例

```
http(s)://ecs.aliyuncs.com/?Action=ReleaseDedicatedHost
&DedicatedHostId=dh-bp199lyny9b3****
&RegionId=cn-hangzhou
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML

格式

```
<ReleaseDedicatedHostResponse>
  <RequestId>A1B15AC8-E6F6-49A4-8985-8C07104B9199</RequestId>
</ReleaseDedicatedHostResponse>
```

JSON

格式

```
{
  "RequestId": "A1B15AC8-E6F6-49A4-8985-8C07104B9199"
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
403	InstanceExist	Instance exists on the dedicated host.	释放宿主机前，请先移除主机上的所有实例。

HttpCode	错误码	错误信息	描述
400	ChargeTypeViolation	The operation is not permitted due to charge type of the dedicated host.	专有宿主机的付费方式不支持该操作，请您检查专有宿主机的付费类型是否与该操作冲突。
400	IncorrectHostStatus.Initializing	The specified dedicatedHost status is not support this operation	当前宿主机状态不支持当前操作。
404	InvalidDedicatedHostId.NotFound	The specified DedicatedHostId does not exist.	指定的专有宿主机不存在。
500	InternalServerError	The request processing has failed due to some unknown error.	内部错误，请重试。如果多次尝试失败，请提交工单。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。

22.RedeployDedicatedHost

调用RedeployDedicatedHost执行专有宿主机的故障迁移。

接口说明

DDH状态为报警状态（UnderAssessment），即故障潜伏期时，建议您调用该接口执行DDH的故障迁移，避免DDH产生永久性故障。您可以调用API [DescribeDedicatedHosts](#)查询专有宿主机的状态信息。

调试

您可以在OpenAPI Explorer中直接运行该接口，免去您计算签名的困扰。运行成功后，OpenAPI Explorer可以自动生成SDK代码示例。

请求参数

名称	类型	是否必选	示例值	描述
Action	String	是	RedeployDedicatedHost	系统规定参数。取值：RedeployDedicatedHost
DedicatedHostId	String	是	dh-bp165p6xk2tlw61e****	专有主机ID。
RegionId	String	是	cn-hangzhou	专有主机所属的地域ID。您可以调用 DescribeRegions 查看最新的阿里云地域列表。

返回数据

名称	类型	示例值	描述
RequestId	String	FCED4B7A-53D5-4C04-ABE3-26D4F3890D57	请求ID。

示例

请求示例

```
https://ecs.aliyuncs.com/?Action=RedeployDedicatedHost
&RegionId=cn-hangzhou
&DedicatedHostId=dh-bp165p6xk2tlw61e****
&<公共请求参数>
```

正常返回示例

XML 格式

```
<RedeployDedicatedHostResponse>
  <RequestId>FCED4B7A-53D5-4C04-ABE3-26D4F3890D57</RequestId>
</RedeployDedicatedHostResponse>
```

JSON 格式

```
{
  "RequestId": "FCED4B7A-53D5-4C04-ABE3-26D4F3890D57"
}
```

错误码

HttpCode	错误码	错误信息	描述
----------	-----	------	----

HttpCode	错误码	错误信息	描述
404	InvalidDedicatedHostId.NotFound	The specified DedicatedHostId does not exist.	指定的专有宿主机不存在。

访问[错误中心](#)查看更多错误码。